


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Keplero 280 Zoom RGBW

Código
E013ZMHRGWMXACB

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Multióptica Zoom 23°, 32°, 51°, 72°	56W 826-1403lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
120-277V DMX RDM		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW.

Lámpara

LED Emitter RGBW de alta eficiencia.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	49W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	Véase fotometrías
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema óptico Zoom patentando híbrido lente/reflector, con posibilidad de deslizamiento y bloqueo en el eje vertical en cuatro posiciones para otras tantas aberturas de haz. Posibilidad de orientación del haz de hasta 20° en el plano vertical y 360° en el horizontal, obtenida gracias a la traslación giratoria del grupo óptico, con sistema doble de bloqueo de la orientación. Predispuesto para la instalación de diversos accesorios ópticos combinados a solicitar por separado.

Óptica	Multióptica Zoom
Apertura del haz de luz	SP, FL, MWFL, WFL
Eficiencia óptica	100%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio con 3 capas de protección: anodización, cataforesis y pintura de color negro. Anillo decorativo ultraplano de acero inoxidable cepillado (AISI 316) con borde biselado (acabado copper bronze). Versión con cristal de protección antideslizante para áreas públicas peatonales. Tornillos Torx antivandalismo A4 de acero inoxidable.

Color y acabado	Copper bronze
Dimensiones	ØxH 280x202mm
Peso	5,7Kg
Versión	Cristal antideslizante
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	120-277V 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DMX RDM
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Arqueta de instalación de nylon, a solicitar por separado. La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente. Resistente a una carga estática de 20kN.

Notas

Todos los cuerpos de iluminación se deben completar con una poceta de instalación. Todas las versiones de KEPLERO responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. Las bajas temperaturas sobre el cristal, las convierten en aptas para la instalación en "áreas especiales", como espacios dedicados a los niños. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656








Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

SP / RGBW	Potencia luminaria	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>4267</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>826lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>1067</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>826lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>474</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>267</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>4267cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>171</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	23°	-	Fixture Power	56W	1	0.42	4267	Source Flux	826lm	2	0.83	1067	Fixture Flux	826lm	3	1.25	474	Efficacy	15lm/W	4	1.66	267	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	4267cd	5	2.08	171
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		23°	-																																					
	Fixture Power	56W		1	0.42	4267																																				
	Source Flux	826lm		2	0.83	1067																																				
Fixture Flux	826lm	3	1.25	474																																						
Efficacy	15lm/W	4	1.66	267																																						
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	4267cd	5	2.08	171																																				
Flujo nominal	826lm																																									
Flujo luminaria	826lm																																									
Rendimiento luminoso	15lm/W																																									
SP / RGB	Potencia luminaria	58W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>3626</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>702lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>907</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>702lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>403</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>12lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>227</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>3626cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>145</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	23°	-	Fixture Power	58W	1	0.42	3626	Source Flux	702lm	2	0.83	907	Fixture Flux	702lm	3	1.25	403	Efficacy	12lm/W	4	1.66	227	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	3626cd	5	2.08	145
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		23°	-																																					
	Fixture Power	58W		1	0.42	3626																																				
	Source Flux	702lm		2	0.83	907																																				
Fixture Flux	702lm	3	1.25	403																																						
Efficacy	12lm/W	4	1.66	227																																						
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	3626cd	5	2.08	145																																				
Flujo nominal	702lm																																									
Flujo luminaria	702lm																																									
Rendimiento luminoso	12lm/W																																									
SP / WHITE	CCT nominal	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>1482</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>287lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>371</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>287lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>165</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>19lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>93</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>1482cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>59</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80	-	23°	-	Fixture Power	15W	1	0.42	1482	Source Flux	287lm	2	0.83	371	Fixture Flux	287lm	3	1.25	165	Efficacy	19lm/W	4	1.66	93	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	1482cd	5	2.08	59
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	Ra80	-		23°	-																																					
	Fixture Power	15W		1	0.42	1482																																				
	Source Flux	287lm		2	0.83	371																																				
	Fixture Flux	287lm		3	1.25	165																																				
	Efficacy	19lm/W		4	1.66	93																																				
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	1482cd	5	2.08	59																																				
Índice de reproducción cromática	80																																									
Potencia luminaria	15W																																									
Flujo nominal	287lm																																									
Flujo luminaria	287lm																																									
Rendimiento luminoso	19lm/W																																									
SP / RED	Potencia luminaria	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>1369</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>265lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>342</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>265lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>152</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>86</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>1369cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>55</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	23°	-	Fixture Power	20W	1	0.42	1369	Source Flux	265lm	2	0.83	342	Fixture Flux	265lm	3	1.25	152	Efficacy	13lm/W	4	1.66	86	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	1369cd	5	2.08	55
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		23°	-																																					
	Fixture Power	20W		1	0.42	1369																																				
	Source Flux	265lm		2	0.83	342																																				
Fixture Flux	265lm	3	1.25	152																																						
Efficacy	13lm/W	4	1.66	86																																						
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	1369cd	5	2.08	55																																				
Flujo nominal	265lm																																									
Flujo luminaria	265lm																																									
Rendimiento luminoso	13lm/W																																									
SP / GREEN	Potencia luminaria	28W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>2268</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>439lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>567</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>439lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>252</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>16lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>142</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>2268cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>91</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	23°	-	Fixture Power	28W	1	0.42	2268	Source Flux	439lm	2	0.83	567	Fixture Flux	439lm	3	1.25	252	Efficacy	16lm/W	4	1.66	142	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	2268cd	5	2.08	91
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		23°	-																																					
	Fixture Power	28W		1	0.42	2268																																				
	Source Flux	439lm		2	0.83	567																																				
Fixture Flux	439lm	3	1.25	252																																						
Efficacy	16lm/W	4	1.66	142																																						
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	2268cd	5	2.08	91																																				
Flujo nominal	439lm																																									
Flujo luminaria	439lm																																									
Rendimiento luminoso	16lm/W																																									
SP / BLUE	Potencia luminaria	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>439</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>85lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>110</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>85lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>49</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>4lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>27</td></tr><tr><td>TS904</td><td>Imax=5165cd/klm</td><td>Imax</td><td>439cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>18</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	23°	-	Fixture Power	20W	1	0.42	439	Source Flux	85lm	2	0.83	110	Fixture Flux	85lm	3	1.25	49	Efficacy	4lm/W	4	1.66	27	TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	439cd	5	2.08	18
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		23°	-																																					
	Fixture Power	20W		1	0.42	439																																				
	Source Flux	85lm		2	0.83	110																																				
Fixture Flux	85lm	3	1.25	49																																						
Efficacy	4lm/W	4	1.66	27																																						
TS904	Imax=5165cd/klm	Imax	439cd	5	2.08	18																																				
Flujo nominal	85lm																																									
Flujo luminaria	85lm																																									
Rendimiento luminoso	4lm/W																																									
FL / RGBW	Potencia luminaria	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>32°</td><td>-</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>0.57</td><td>3172</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1086lm</td><td>2</td><td>1.14</td><td>793</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1086lm</td><td>3</td><td>1.71</td><td>352</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>19lm/W</td><td>4</td><td>2.27</td><td>198</td></tr><tr><td>TS905</td><td>Imax=2921cd/klm</td><td>Imax</td><td>3172cd</td><td>5</td><td>2.84</td><td>127</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-	-	32°	-	Fixture Power	56W	1	0.57	3172	Source Flux	1086lm	2	1.14	793	Fixture Flux	1086lm	3	1.71	352	Efficacy	19lm/W	4	2.27	198	TS905	Imax=2921cd/klm	Imax	3172cd	5	2.84	127
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																					
	-	-		32°	-																																					
	Fixture Power	56W		1	0.57	3172																																				
	Source Flux	1086lm		2	1.14	793																																				
Fixture Flux	1086lm	3	1.71	352																																						
Efficacy	19lm/W	4	2.27	198																																						
TS905	Imax=2921cd/klm	Imax	3172cd	5	2.84	127																																				
Flujo nominal	1086lm																																									
Flujo luminaria	1086lm																																									
Rendimiento luminoso	19lm/W																																									

Fotometrías

FL / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	939lm
Flujo luminaria	939lm
Rendimiento luminoso	16lm/W



FL / WHITE

CCT nominal	4000K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	15W
Flujo nominal	364lm
Flujo luminaria	364lm
Rendimiento luminoso	24lm/W



FL / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	345lm
Flujo luminaria	345lm
Rendimiento luminoso	17lm/W



FL / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	592lm
Flujo luminaria	592lm
Rendimiento luminoso	21lm/W



FL / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	115lm
Flujo luminaria	115lm
Rendimiento luminoso	6lm/W



MWFL / RGBW

Potencia luminaria	56W
Flujo nominal	1131lm
Flujo luminaria	1131lm
Rendimiento luminoso	20lm/W



MWFL / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	1195lm
Flujo luminaria	1195lm
Rendimiento luminoso	21lm/W



TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656








Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

MWFL / WHITE	CCT nominal	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>612</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>443lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>153</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>443lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>68</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>612cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		51°		Fixture Power	15W	1	0.95	612	Source Flux	443lm	2	1.90	153	Fixture Flux	443lm	3	2.85	68	Efficacy	30lm/W	4	3.80	38	Imax	612cd	5	4.75	24
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			51°																																				
	Fixture Power	15W		1	0.95	612																																		
	Source Flux	443lm		2	1.90	153																																		
	Fixture Flux	443lm		3	2.85	68																																		
Efficacy	30lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	612cd	5	4.75	24																																				
Índice de reproducción cromática	80																																							
Potencia luminaria	15W																																							
Flujo nominal	443lm																																							
Flujo luminaria	443lm																																							
Rendimiento luminoso	30lm/W																																							
MWFL / RED	Potencia luminaria	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>607</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>440lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>152</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>440lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>67</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>22lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>607cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	607	Source Flux	440lm	2	1.90	152	Fixture Flux	440lm	3	2.85	67	Efficacy	22lm/W	4	3.80	38	Imax	607cd	5	4.75	24
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	607																																		
	Source Flux	440lm		2	1.90	152																																		
	Fixture Flux	440lm		3	2.85	67																																		
Efficacy	22lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	607cd	5	4.75	24																																				
Flujo nominal	440lm																																							
Flujo luminaria	440lm																																							
Rendimiento luminoso	22lm/W																																							
MWFL / GREEN	Potencia luminaria	28W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>1031</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>747lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>258</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>747lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>115</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>64</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1031cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>41</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	28W	1	0.95	1031	Source Flux	747lm	2	1.90	258	Fixture Flux	747lm	3	2.85	115	Efficacy	27lm/W	4	3.80	64	Imax	1031cd	5	4.75	41
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	28W		1	0.95	1031																																		
	Source Flux	747lm		2	1.90	258																																		
	Fixture Flux	747lm		3	2.85	115																																		
Efficacy	27lm/W	4	3.80	64																																				
Imax	1031cd	5	4.75	41																																				
Flujo nominal	747lm																																							
Flujo luminaria	747lm																																							
Rendimiento luminoso	27lm/W																																							
MWFL / BLUE	Potencia luminaria	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>204</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>148lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>51</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>148lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>7lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>13</td></tr><tr><td>Imax</td><td>204cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>8</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	204	Source Flux	148lm	2	1.90	51	Fixture Flux	148lm	3	2.85	23	Efficacy	7lm/W	4	3.80	13	Imax	204cd	5	4.75	8
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	204																																		
	Source Flux	148lm		2	1.90	51																																		
	Fixture Flux	148lm		3	2.85	23																																		
Efficacy	7lm/W	4	3.80	13																																				
Imax	204cd	5	4.75	8																																				
Flujo nominal	148lm																																							
Flujo luminaria	148lm																																							
Rendimiento luminoso	7lm/W																																							
WFL / RGBW	Potencia luminaria	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>1077</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1403lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>269</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1403lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>120</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>25lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>67</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1077cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>43</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	56W	1	1.45	1077	Source Flux	1403lm	2	2.90	269	Fixture Flux	1403lm	3	4.35	120	Efficacy	25lm/W	4	5.80	67	Imax	1077cd	5	7.25	43
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	56W		1	1.45	1077																																		
	Source Flux	1403lm		2	2.90	269																																		
	Fixture Flux	1403lm		3	4.35	120																																		
Efficacy	25lm/W	4	5.80	67																																				
Imax	1077cd	5	7.25	43																																				
Flujo nominal	1403lm																																							
Flujo luminaria	1403lm																																							
Rendimiento luminoso	25lm/W																																							
WFL / RGB	Potencia luminaria	58W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>956</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1246lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>239</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1246lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>106</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>21lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>60</td></tr><tr><td>Imax</td><td>956cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>38</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	58W	1	1.45	956	Source Flux	1246lm	2	2.90	239	Fixture Flux	1246lm	3	4.35	106	Efficacy	21lm/W	4	5.80	60	Imax	956cd	5	7.25	38
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	58W		1	1.45	956																																		
	Source Flux	1246lm		2	2.90	239																																		
	Fixture Flux	1246lm		3	4.35	106																																		
Efficacy	21lm/W	4	5.80	60																																				
Imax	956cd	5	7.25	38																																				
Flujo nominal	1246lm																																							
Flujo luminaria	1246lm																																							
Rendimiento luminoso	21lm/W																																							
WFL / WHITE	CCT nominal	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>354</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>461lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>88</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>461lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>39</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>22</td></tr><tr><td>Imax</td><td>354cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>14</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		72°		Fixture Power	15W	1	1.45	354	Source Flux	461lm	2	2.90	88	Fixture Flux	461lm	3	4.35	39	Efficacy	31lm/W	4	5.80	22	Imax	354cd	5	7.25	14
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			72°																																				
	Fixture Power	15W		1	1.45	354																																		
	Source Flux	461lm		2	2.90	88																																		
	Fixture Flux	461lm		3	4.35	39																																		
	Efficacy	31lm/W		4	5.80	22																																		
	Imax	354cd		5	7.25	14																																		
Índice de reproducción cromática	80																																							
Potencia luminaria	15W																																							
Flujo nominal	461lm																																							
Flujo luminaria	461lm																																							
Rendimiento luminoso	31lm/W																																							

Fotometrías

WFL / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	469lm
Flujo luminaria	469lm
Rendimiento luminoso	23lm/W



WFL / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	786lm
Flujo luminaria	786lm
Rendimiento luminoso	28lm/W



WFL / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	153lm
Flujo luminaria	153lm
Rendimiento luminoso	8lm/W



Códigos para completar

Caja de empotrar



CÓDIGO

1E2394

Arqueta de instalación de nylon gris.
La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente.
Equipado con elemento de cobertura para la instalación para la protección del vano empotrado durante la aplicación del hormigón.
Anillo de montaje a ras Ø 286 H. 225.
Anillo saliente Ø 271 H. 223.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO

1T1696**Ø****101mm**

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

Rejilla



CÓDIGO

1T1699**Ø****101mm**

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

Obturador



CÓDIGO

1E2402**COLOR****●**

Oscrecedor parcial.

Herramienta



CÓDIGO

1E2496

Tirador de metal para la extracción de la luminaria.



CÓDIGO

1E2495

Llave TORX L-KEY. Cabezal TORX TX 30.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Herramienta



CÓDIGO

1E0388

Ventosa para el levantamiento del cristal.

Conector



CÓDIGO

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vías.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).


Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.