

PROYECTORES

# Jedi Nova 55

## Proyector Side Box

### 900

Código  
E0543GVL840ELBC

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>80          | Grazing<br>123° / 12° | 52,4W<br>4969lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                 |        |        |       |                |
|--------|-----------------|--------|--------|-------|----------------|
|        | 4000K           | H(m)   | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx)       |
|        | Ra80            |        | 123°   | 12°   |                |
|        | Fixture Power   | 52W    | 1      | 3.69  | 0.21 7355      |
|        | Source Flux     | 7197lm | 2      | 7.37  | 0.42 1839      |
|        | Fixture Flux    | 4969lm | 3      | 11.06 | 0.64 817       |
|        | Efficacy        | 95lm/W | 4      | 14.75 | 0.85 460       |
| TS2111 | Imax=1108cd/klm | Imax   | 7977cd | 5     | 18.43 1.06 294 |

### Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

### Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80.

Clase de eficiencia energética

Potencia nominal 47.2

Flujo nominal 7197lm

Índice de reproducción cromática 80

CCT nominal 4000K

Duración útil (L80/B10) 100000h tq +25°C

Duración útil (L90/B10) 96000h tq +25°C

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| óptica compuesta por lentes TIR de PMMA de grado óptico y filtro holográfico. |                                               |
| Óptica                                                                        | Grazing                                       |
| Apertura del haz de luz                                                       | GRZ 10°x120°                                  |
| Eficiencia óptica                                                             | 69,05%                                        |
| Flujo luminaria                                                               | 4969lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                          | 95lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                       | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                             | Cobre bruñido      |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                 | AxBxH 868x110x45mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                        | 4,4Kg              |
| Versión                                                                                                                                                                                                     | Standard           |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                         | IP66,IP67,IP68     |
| Resistencia mecánica                                                                                                                                                                                        | IK07               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrado, en la versión ON-OFF (posicionado lateralmente al cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,4W                                                                                         |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ON-OFF - PUSH                                                                                 |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible en diferentes longitudes).

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Estribo



| CÓDIGO | COLOR                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A108BT |  |

Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).



| CÓDIGO | COLOR                                                                             | VERSIÓN | L    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| A109BC |  | Corta   | 57mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR                                                                             | VERSIÓN | L     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A110BC |  | Mediana | 157mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               | VERSIÓN | L     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A111ZBC |  | Larga   | 303mm |
| A111YBC |  | Larga   | 453mm |
| A111XBC |  | Larga   | 603mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR                                                                               | H     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A112   |  | 181mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Para uso con A108, A109, A110.

Accesorios

Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| A117   |

Conector hembra IP66/IP68.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Accesorios

Conector



CÓDIGO  
A118

kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Cable



| CÓDIGO | L      |
|--------|--------|
| A120Z  | 1000mm |
| A120Y  | 2000mm |
| A120X  | 3000mm |

Cable de conexión.  
Equipado con conectores 5 polos.  
Para versión ON-OFF y DALI.

Parasol



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             | L     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A148YBC |  | 868mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.