

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -
Individual fijo -
25x25mm

Código
1T7512

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3500K 90	FL 28°	2,8W 152lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
48Vdc		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		28°	
	Fixture Power	3W	1	0.51
	Source Flux	203lm	2	1.01
	Fixture Flux	152lm	3	1.52
	Efficacy	54lm/W	4	2.02
TS1123	I _{max} =2525cd/klm	I _{max}	513cd	5
			2.53	21

Datos técnicos

Concept

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, fijo.

Lámpara

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	2,1W
Flujo nominal	203lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	91,4
R _g	103,9
CCT nominal	3500K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	74,91%
Flujo luminaria	152lm
Rendimiento luminoso	54lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria fija, 25x25mm.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 25x25x50mm
Peso	0,042Kg
Versión	Fijo - ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Potencia luminaria	2,8W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.