

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE

APPARECCHI A PARETE

Threesixty Ø 1150mm

Codice


1T6281DA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 80	Opal	330W 29067lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac DALI		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





The diagram is a light distribution plot for a TS1017 luminaire. It features concentric circles representing beam diameters at different heights: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m, 120m, 150m, 200m, 250m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 1000m, 1200m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m, 4000m, 5000m, 6000m, 7000m, 8000m, 10000m, 12000m, 15000m, 20000m, 25000m, 30000m, 40000m, 50000m, 60000m, 70000m, 80000m, 100000m, 120000m, 150000m, 200000m, 250000m, 300000m, 400000m, 500000m, 600000m, 700000m, 800000m, 1000000m, 1200000m, 1500000m, 2000000m, 2500000m, 3000000m, 4000000m, 5000000m, 6000000m, 7000000m, 8000000m, 10000000m, 12000000m, 15000000m, 20000000m, 25000000m, 30000000m, 40000000m, 50000000m, 60000000m, 70000000m, 80000000m, 100000000m, 120000000m, 150000000m, 200000000m, 250000000m, 300000000m, 400000000m, 500000000m, 600000000m, 700000000m, 800000000m, 1000000000m, 1200000000m, 1500000000m, 2000000000m, 2500000000m, 3000000000m, 4000000000m, 5000000000m, 6000000000m, 7000000000m, 8000000000m, 10000000000m, 12000000000m, 15000000000m, 20000000000m, 25000000000m, 30000000000m, 40000000000m, 50000000000m, 60000000000m, 70000000000m, 80000000000m, 100000000000m, 120000000000m, 150000000000m, 200000000000m, 250000000000m, 300000000000m, 400000000000m, 500000000000m, 600000000000m, 700000000000m, 800000000000m, 1000000000000m, 1200000000000m, 1500000000000m, 2000000000000m, 2500000000000m, 3000000000000m, 4000000000000m, 5000000000000m, 6000000000000m, 7000000000000m, 8000000000000m, 10000000000000m, 12000000000000m, 15000000000000m, 20000000000000m, 25000000000000m, 30000000000000m, 40000000000000m, 50000000000000m, 60000000000000m, 70000000000000m, 80000000000000m, 100000000000000m, 120000000000000m, 150000000000000m, 200000000000000m, 250000000000000m, 300000000000000m, 400000000000000m, 500000000000000m, 600000000000000m, 700000000000000m, 800000000000000m, 1000000000000000m, 1200000000000000m, 1500000000000000m, 2000000000000000m, 2500000000000000m, 3000000000000000m, 4000000000000000m, 5000000000000000m, 6000000000000000m, 7000000000000000m, 8000000000000000m, 10000000000000000m, 12000000000000000m, 15000000000000000m, 20000000000000000m, 25000000000000000m, 30000000000000000m, 40000000000000000m, 50000000000000000m, 60000000000000000m, 70000000000000000m, 80000000000000000m, 100000000000000000m, 120000000000000000m, 150000000000000000m, 200000000000000000m, 250000000000000000m, 300000000000000000m, 400000000000000000m, 500000000000000000m, 600000000000000000m, 700000000000000000m, 800000000000000000m, 1000000000000000000m, 1200000000000000000m, 1500000000000000000m, 2000000000000000000m, 2500000000000000000m, 3000000000000000000m, 4000000000000000000m, 5000000000000000000m, 6000000000000000000m, 7000000000000000000m, 8000000000000000000m, 10000000000000000000m, 12000000000000000000m, 15000000000000000000m, 20000000000000000000m, 25000000000000000000m, 30000000000000000000m, 40000000000000000000m, 50000000000000000000m, 60000000000000000000m, 70000000000000000000m, 80000000000000000000m, 100000000000000000000m, 120000000000000000000m, 150000000000000000000m, 200000000000000000000m, 250000000000000000000m, 300000000000000000000m, 400000000000000000000m, 500000000000000000000m, 600000000000000000000m, 700000000000000000000m, 800000000000000000000m, 1000000000000000000000m, 1200000000000000000000m, 1500000000000000000000m, 2000000000000000000000m, 2500000000000000000000m, 3000000000000000000000m, 4000000000000000000000m, 5000000000000000000000m, 6000000000000000000000m, 7000000000000000000000m, 8000000000000000000000m, 10000000000000000000000m, 12000000000000000000000m, 15000000000000000000000m, 20000000000000000000000m, 25000000000000000000000m, 30000000000000000000000m, 40000000000000000000000m, 50000000000000000000000m, 60000000000000000000000m, 70000000000000000000000m, 80000000000000000000000m, 100000000000000000000000m, 120000000000000000000000m, 150000000000000000000000m, 200000000000000000000000m, 250000000000000000000000m, 300000000000000000000000m, 400000000000000000000000m, 500000000000000000000000m, 600000000000000000000000m, 700000000000000000000000m, 800000000000000000000000m, 1000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000m, 1500000000000000000000000m, 2000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000m, 3000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000m, 10000000000000000000000000m, 12000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000m, 20000000000000000000000000m, 25000000000000000000000000m, 30000000000000000000000000m, 40000000000000000000000000m, 50000000000000000000000000m, 60000000000000000000000000m, 70000000000000000000000000m, 80000000000000000000000000m, 100000000000000000000000000m, 120000000000000000000000000m, 150000000000000000000000000m, 200000000000000000000000000m, 250000000000000000000000000m, 300000000000000000000000000m, 400000000000000000000000000m, 500000000000000000000000000m, 600000000000000000000000000m, 700000000000000000000000000m, 800000000000000000000000000m, 1000000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000000m, 1500000000000000000000000000m, 2000000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000000m, 3000000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000000m, 10000000000000000000000000000m, 12000000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000000m, 20000000000000000000000000000m, 25000000000000000000000000000m, 30000000000000000000000000000m, 40000000000000000000000000000m, 50000000000000000000000000000m, 60000000000000000000000000000m, 70000000000000000000000000000m, 80000000000000000000000000000m, 100000000000000000000000000000m, 120000000000000000000000000000m, 150000000000000000000000000000m, 200000000000000000000000000000m, 250000000000000000000000000000m, 300000000000000000000000000000m, 400000000000000000000000000000m, 500000000000000000000000000000m, 600000000000000000000000000000m, 700000000000000000000000000000m, 800000000000000000000000000000m, 1000000000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000000000m, 1500000000000000000000000000000m, 2000000000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000000000m, 3000000000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000000000m, 10000000000000000000000000000000m, 12000000000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000000000m, 20000000000000000000000000000000m, 25000000000000000000000000000000m, 30000000000000000000000000000000m, 40000000000000000000000000000000m, 50000000000000000000000000000000m, 60000000000000000000000000000000m, 70000000000000000000000000000000m, 80000000000000000000000000000000m, 100000000000000000000000000000000m, 120000000000000000000000000000000m, 150000000000000000000000000000000m, 200000000000000000000000000000000m, 250000000000000000000000000000000m, 300000000000000000000000000000000m, 400000000000000000000000000000000m, 500000000000000000000000000000000m, 600000000000000000000000000000000m, 700000000000000000000000000000000m, 800000000000000000000000000000000m, 1000000000000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000000000000m, 1500000000000000000000000000000000m, 2000000000000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000000000000m, 3000000000000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000000000000m, 10000000000000000000000000000000000m, 12000000000000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000000000000m, 20000000000000000000000000000000000m, 25000000000000000000000000000000000m, 30000000000000000000000000000000000m, 40000000000000000000000000000000000m, 50000000000000000000000000000000000m, 60000000000000000000000000000000000m, 70000000000000000000000000000000000m, 80000000000000000000000000000000000m, 100000000000000000000000000000000000m, 120000000000000000000000000000000000m, 150000000000000000000000000000000000m, 200000000000000000000000000000000000m, 250000000000000000000000000000000000m, 300000000000000000000000000000000000m, 400000000000000000000000000000000000m, 500000000000000000000000000000000000m, 600000000000000000000000000000000000m, 700000000000000000000000000000000000m, 800000000000000000000000000000000000m, 1000000000000000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000000000000000m, 1500000000000000000000000000000000000m, 2000000000000000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000000000000000m, 3000000000000000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000000000000000m, 10000000000000000000000000000000000000m, 12000000000000000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000000000000000m, 20000000000000000000000000000000000000m, 25000000000000000000000000000000000000m, 30000000000000000000000000000000000000m, 40000000000000000000000000000000000000m, 50000000000000000000000000000000000000m, 60000000000000000000000000000000000000m, 70000000000000000000000000000000000000m, 80000000000000000000000000000000000000m, 100000000000000000000000000000000000000m, 120000000000000000000000000000000000000m, 150000000000000000000000000000000000000m, 200000000000000000000000000000000000000m, 250000000000000000000000000000000000000m, 300000000000000000000000000000000000000m, 400000000000000000000000000000000000000m, 500000000000000000000000000000000000000m, 600000000000000000000000000000000000000m, 700000000000000000000000000000000000000m, 800000000000000000000000000000000000000m, 1000000000000000000000000000000000000000m, 1200000000000000000000000000000000000000m, 1500000000000000000000000000000000000000m, 2000000000000000000000000000000000000000m, 2500000000000000000000000000000000000000m, 3000000000000000000000000000000000000000m, 4000000000000000000000000000000000000000m, 5000000000000000000000000000000000000000m, 6000000000000000000000000000000000000000m, 7000000000000000000000000000000000000000m, 8000000000000000000000000000000000000000m, 100m, 12000000000000000000000000000000000000000m, 15000000000000000000000000000000000000000m, 200m, 25000000000000000000000000000000000000000m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 1000m, 1200m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m, 4000m, 5000m, 6000m, 7000m, 8000m, 100m, 12000m, 15000m, 200m, 25000m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 1000m, 1200m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m, 4000m, 5000m, 6000m, 7000m, 80000000000000000000000000000

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a sospensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	294W
Flusso nominale	44809lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,6
Rg	95,7
CCT nominale	4000K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta/Indiretta: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Emissione indiretta diffusa con sorgente LED Chip On Board.

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	Opal
Rendimento ottico	64,87%
Flusso apparecchio	29067lm
Efficienza luminosa	88lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 1150x120mm
Peso	24Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata DALI. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	330W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DALI
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Installazione a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente.

Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. VERSIONE DIRETTA/INDIRETTA: Predisposta per accensioni separate. Tre accensioni disponibili: emissione diretta, emissione indiretta, emissione mista diretta/indiretta. Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Sospensione



CODICE	COLORE	L
1T6282		2000mm
1T6285		4000mm

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione



CODICE	COLORE	DRIVER
1T6289DA		DALI

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE
2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.