


## PROJECTEURS

# Jedi Compact Outdoor Projecteur Louvre - Driver intégré - L. 576mm

Code

1E3359EL

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE                                                         | OUTPUT        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2700K<br>80               | Grazing<br>80° / 13°                                                              | 28W<br>1712lm |
| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF      |  |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 2700K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | Ra80                         |                  | 80°    | 13°   |                       |
| Fixture Power | 28W                          | 1                | 1.68   | 0.23  | 3573                  |
| Source Flux   | 3230lm                       | 2                | 3.36   | 0.46  | 893                   |
| Fixture Flux  | 1712lm                       | 3                | 5.04   | 0.68  | 397                   |
| Efficacy      | 61lm/W                       | 4                | 6.72   | 0.91  | 223                   |
| TS1090        | I <sub>max</sub> =1106cd/klm | I <sub>max</sub> | 3573cd | 5     | 8.40                  |
|               |                              |                  |        | 1.14  | 143                   |

## Données techniques

## Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Source

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80. Ra90 à la demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 24W              |
| Flux nominal                                  | 3230lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| Rf                                            | 83               |
| Rg                                            | 97,3             |
| CCT nominale                                  | 2700K            |
| SDCM                                          | 3                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing. Version avec grille intégrée effet Louvre.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Grazing                                |
| Ouverture du faisceau    | GRZ                                    |
| Rendement optique        | 53,01%                                 |
| Flux appareil            | 1712lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 61lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Couleur et finition  | Aluminium               |
| Dimensions           | AxBxH 576x53x81mm       |
| Poids                | 2,2Kg                   |
| Version              | Louvre - Driver intégré |
| Degré de protection  | IP66,IP67               |
| Résistance mécanique | IK08                    |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Caractéristiques électriques

Version avec driver intégré. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Précâblé avec 1 mètre de câble H07RN-F de 3x1mm<sup>2</sup> de section. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 28W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

## Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

## Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

## Garantie

5 années.

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs


## Bride



## CODE

**1E3304**

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



## CODE

**1E3306**

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.

## Accessoires

## Outil



## CODE

**1E3305**

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.


## Connecteur



## CODE

**1E2769**

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.  
5 pôles, de section max 1,5mm².  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.




## CODE

**1E2494**

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².  
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

## Parasurtenseur



## CODE

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.  
Tension de fonctionnement 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tension maximale de décharge 10kV.  
CLASSE I  
IP67