

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Múltiple - Small 5x -  
25x125mm

Código  
2T0073

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3500K<br>90          | FL<br>28°             | 8,3W<br>505lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                |                       |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                              |                  |        |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|        | 3500K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                         |                  | 28°    |                       |
|        | Fixture Power                | 8W               | 1      | 0.51                  |
|        | Source Flux                  | 674lm            | 2      | 1.01                  |
|        | Fixture Flux                 | 505lm            | 3      | 1.52                  |
| TS1839 | Efficacy                     | 61lm/W           | 4      | 2.02                  |
|        | I <sub>max</sub> =2525cd/klm | I <sub>max</sub> | 1702cd | 5                     |
|        |                              |                  | 2.53   | 68                    |

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos.

Lámpara

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética        | F                |
| Potencia nominal                      | 7,3W             |
| Flujo nominal                         | 674lm            |
| Índice de reproducción cromática      | 90               |
| R <sub>f</sub>                        | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                        | 103,9            |
| CCT nominal                           | 3500K            |
| SDCM                                  | 2                |
| Duración útil (L80/B10)               | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)               | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL                                            |
| Eficiencia óptica       | 74,91%                                        |
| Flujo luminaria         | 505lm                                         |
| Rendimiento luminoso    | 61lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso       |
| Dimensiones         | AxBxH 125x25x50mm |
| Peso                | 0,13Kg            |
| Versión             | 5X ON-OFF         |
| Grado de protección | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 8,3W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.