SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Oz Módulo luminoso - Múltiple - Small 5x - 25x125mm

Código
2T0070



TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	SP 11°	8,3W 549lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	8W	1	0.20	8950
Source Flux	704lm	2	0.40	2238
Fixture Flux	549lm	3	0.60	994
Efficacy	66lm/W	4	0.79	559
Imax	8950cd	5	0.99	358

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos.

Lámpara

LED emitter de alto rendimiento Ra90.	
Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	7,3W
Flujo nominal	704lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90,9
Rg	101,1
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico spot con lente colimadora de acrílico, filtro holográfico integrado y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	78,01%
Flujo luminaria	549lm
Rendimiento luminoso	66lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 125x25x50mm
Peso	0,13Kg
Versión	5X ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Potencia luminaria	8,3W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.