

LUMINARIAS DE TECHO

SUSPENSIONES

# CCTEvo Tube 140

## VWFL

Código  
1T9720EL

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90           | VWFL<br>87°                                                                       | 13,1W<br>1508lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                                                                             |                 |
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF |  |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



### Datos técnicos

### Concept

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 11,6W           |
| Flujo nominal                    | 1767lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 91              |
| R <sub>g</sub>                   | 100             |
| CCT nominal                      | 3500K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica VWFL para una cobertura amplia y elevada uniformidad de iluminación. Óptica de elevada eficiencia luminosa, compuesta por reflector termoplástico con metalización especular y película protectora resistente a los arañazos, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, regenerador interno termoplástico blanco de alta reflectancia.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | VWFL                                          |
| Apertura del haz de luz | VWFL                                          |
| Eficiencia óptica       | 85,34%                                        |
| Flujo luminaria         | 1508lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 115lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso   |
| Dimensiones         | ØxH 137x258mm |
| Peso                | 1,05Kg        |
| Grado de protección | IP20          |

Características eléctricas

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 13,1W                                                                                         |
| Alimentación          | 230Vac 50Hz                                                                                   |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

A completar con el sistema de fijación de suspensión, plafón o carril.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Códigos para completar

Sistema de fijación




| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1T9734 | ○     |

Kit para montaje a plafón.  
Para CCTEVO Tube 140.




| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER | L      |
|----------|-------|--------|--------|
| 1T9736EL | ○     | ON-OFF | 2000mm |

Kit suspensión.  
Para CCTEVO Tube 140.



| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER |
|----------|-------|--------|
| 1T9730EL | ○     | ON-OFF |

Kit para carril.  
Para CCTEVO Tube 140.



| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER | L      |
|----------|-------|--------|--------|
| 1T9732EL | ○     | ON-OFF | 2000mm |

Kit suspensión para carril.  
Para CCTEVO Tube 140.