

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

Oz Stand Alone  
Empotrada - Large 5x  
- 260x60mm

Código  
IT8866EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2700K<br>90          | Elíptica Transversal<br>25° / 58° | 20,5W<br>1738lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div></div>                       |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                              |                  |        |       |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 2700K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                         |                  | 25°    | 58°   |                       |
|        | Fixture Power                | 21W              | 1      | 0.44  | 1.11 3400             |
|        | Source Flux                  | 2415lm           | 2      | 0.88  | 2.21 850              |
|        | Fixture Flux                 | 1738lm           | 3      | 1.32  | 3.32 378              |
|        | Efficacy                     | 85lm/W           | 4      | 1.76  | 4.43 212              |
| TS1257 | I <sub>max</sub> =1408cd/klm | I <sub>max</sub> | 3400cd | 5     | 2.19 5.54 136         |

Datos técnicos

Concept

Proyectores empotrados de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 18W             |
| Flujo nominal                    | 2415lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 99              |
| CCT nominal                      | 2700K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica ELT. Reflector de aluminio anodizado, filtro holográfico y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<22/13 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | Elíptica Transversal                          |
| Apertura del haz de luz | ELT                                           |
| Eficiencia óptica       | 71,97%                                        |
| Flujo luminaria         | 1738lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 85lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Versión Large 5X.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo    |
| Dimensiones         | AxBxH 260x60x61mm |
| Peso                | 0,7Kg             |
| Versión             | 5X                |
| Grado de protección | IP20              |

Características eléctricas

Equipado con driver electrónico ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 20,5W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de enganche rápido mediante muelles para instalaciones en falsos techos de 0 a 30mm.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Kit de emergencia



### CÓDIGO

**A059**

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LiFePO4 y LED de señalización verde. Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado. La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo. El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h. LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.

KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.

Tamaño de la batería 160x54x30 mm.

Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.