LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL TECHO

LUMINARIAS EMPOTRADAS EN PARED

# Keplero Quantum 130 Orientable


**Código**

## E065NSL922AEB




| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2200K<br>90 | NSP<br>10° | 10,6W<br>581lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 525mA | |




**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 2200K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 10° | |
| Fixture Power | 9W | 1 | 0.17 | 12048 |
| Source Flux | 770lm | 2 | 0.35 | 3012 |
| Fixture Flux | 581lm | 3 | 0.52 | 1339 |
| Efficacy | 62lm/W | 4 | 0.70 | 753 |
| Imax | 12048cd | 5 | 0.87 | 482 |

TS2045 Imax=15647cd/klm

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional empotrable con unidad óptica orientable.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia. Temperaturas color 2200K (Ra90).

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 9,4W |
| Flujo nominal | 770lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 91 |
| Rg | 101 |
| CCT nominal | 2200K |
| Duración útil (L80/B10) | 56000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Lente de PMMA de grado óptico y filtro holográfico difusor. Posibilidad de orientación del grupo óptico de hasta 20º en plano vertical. Orientación del conjunto óptico lograda mediante ajuste externo y sin necesidad de abrir el producto.

| | |
|---|---|
| Óptica | NSP |
| Apertura del haz de luz | NSP |
| Eficiencia óptica | 75,52% |
| Flujo luminaria | 581lm |
| Rendimiento luminoso | 55lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión con 2 capas de protección: cataforesis y pintura de color negro. Anillo decorativo ultraplano de acero inoxidable cepillado (AISI 316) con borde biselado (acabado eclipse black). Cristal antideslizante para zonas públicas peatonales.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Eclipse black |
| Dimensiones | ØxH 130x94mm |
| Peso | 1Kg |
| Versión | Cristal antideslizante |
| Grado de protección | IP66,IP67,IP68 |
| Resistencia mecánica | IK10 |

### Características eléctricas

Alimentación de corriente constante. Driver remoto ON-OFF o DALI2 a solicitar por separado. Precableado con 1,5 m de cable 2x0,5mm². Sistema de control Casambi disponible mediante accesorio (solo para productos con driver DALI2).

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 10,6W |
| Alimentación | 525mA |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Driver incluido | NO |
| Temperatura ambiente | -25°C / +50°C |

### Instalación

Instalación en el suelo mediante caja de nylon reforzado, a pedir por separado. La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente. Resistente a una carga estática de 20kN. Instalación en pared/techo mediante sistemas de fijación accesorios.

### Notas

IP68: la luminaria no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 1,5 metros (máx.1h). Todas las versiones de Keplero Quantum 130 responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo que la humedad llegue hasta la luminaria. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Fuente de alimentación no reemplazable.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Caja de empotrar



| CÓDIGO | P | H | L |
|---|---|---|---|
| A121 | 317mm | 125mm | 317mm |

Cámara de instalación en nailon reforzado.
La cámara está preparada para la instalación del equipo con anillo saliente.
Completo con elemento de cubierta para la protección del alojamiento empotrado durante el vertido del hormigón.
AxB 317x317 H. 125



| CÓDIGO | COLOR | P | H | L |
|---|---|---|---|---|
| A122EB | ● | 317mm | 127mm | 317mm |

Cámara de instalación en nailon reforzado.
La cámara está preparada para la instalación del equipo con anillo enrasado.
Completo con elemento de cubierta para la protección del alojamiento empotrado durante el vertido del hormigón.
AxB 317x317 H. 127


### Sistema de fijación



| CÓDIGO |
|---|
| A123 |


Kit de muelles de acero para instalaciones en pared y techo.

### Alimentación




| CÓDIGO | IP | SALIDA EN CORRIENTE | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| A139EL | IP67 | 525mA | 220-240Vac | 25W MAX | 114x32x44mm |

Alimentador electrónico ON-OFF.




| CÓDIGO | IP | SALIDA EN CORRIENTE | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| A139D2 | IP67 | 525mA | 220-240Vac | 25W MAX | 114x32x44mm |

Alimentador DALI2.

## Accesorios

### Conector



| CÓDIGO |
|---|
| 1E2493 |

Caja de conexión lineal IP68.
4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.