


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Label 4 - Fix


Code  
**1T9864DA**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2700K<br>90            | SP<br>18°                                                                         | 7,5W<br>533lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 48Vdc                  |  |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|                                                                                      |                              |                  |        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|  | 2700K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                      | Ra90                         |                  | 18°    |                       |
|                                                                                      | Fixture Power                | 8W               | 1      | 0.31 3613             |
|                                                                                      | Source Flux                  | 842lm            | 2      | 0.62 903              |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 533lm            | 3      | 0.93 401              |
|                                                                                      | Efficacy                     | 71lm/W           | 4      | 1.24 226              |
| TS1963                                                                               | I <sub>max</sub> =4291cd/klm | I <sub>max</sub> | 3613cd | 5 1.55 145            |

## Données techniques

### Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 6,9W            |
| Flux nominal                                  | 842lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 92              |
| R <sub>g</sub>                                | 99              |
| CCT nominale                                  | 2700K           |
| SDCM                                          | 1,5             |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version SP - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 63,31%                                 |
| Flux appareil            | 533lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 71lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 43x270mm |
| Poids               | 0,3Kg        |
| Version             | DALI         |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 7,5W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.