SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


# Oz Módulo luminoso - Múltiple - Small 5x - 25x125mm

**Código**
**2T0073DD**



| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | FL<br>28° | 8,3W<br>505lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |




**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**







| 3500K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 28° | |
| Fixture Power | 8W | 1 | 0.51 | 1702 |
| Source Flux | 674lm | 2 | 1.01 | 426 |
| Fixture Flux | 505lm | 3 | 1.52 | 189 |
| Efficacy | 61lm/W | 4 | 2.02 | 106 |
| Imax | 1702cd | 5 | 2.53 | 68 |

## Datos técnicos

### Concept

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 7,3W |
| Flujo nominal | 674lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 91,4 |
| Rg | 103,9 |
| CCT nominal | 3500K |
| SDCM | 2 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Grupo óptico flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL |
| Eficiencia óptica | 74,91% |
| Flujo luminaria | 505lm |
| Rendimiento luminoso | 61lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | AxBxH 125x25x50mm |
| Peso | 0,13Kg |
| Versión | 5X Digital Dimming |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 8,3W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

### Notas

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.