

LUMINARIAS DE TECHO    SUSPENSIONES

# Logico Easy Stand Alone 57 - UGR19 - Emergencia


Código  
T022MX840ELPW

| TEMPERATURA DE COLOR                            | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>80                                     | UGR19                                                                             | 34W<br>3172lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                            | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION DE EMERGENCIA) |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |               |                             |                  |        |       |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|
|  | 4000K         | H(m)                        |                  | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|                                                                                      | Ra80          |                             |                  | 83°    | 89°   |                       |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 34W                         | 1                | 1.78   | 1.97  | 1752                  |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 3172lm                      | 2                | 3.56   | 3.94  | 438                   |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 3172lm                      | 3                | 5.33   | 5.91  | 195                   |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 93lm/W                      | 4                | 7.11   | 7.88  | 110                   |      |
|                                                                                      | G0300         | I <sub>max</sub> =552cd/klm | I <sub>max</sub> | 1752cd | 5     | 8.89                  | 9.85 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia.

## Lámpara

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80. |                  |
| Clase de eficiencia energética                     | D                |
| Potencia nominal                                   | 30W              |
| Flujo nominal                                      | 3172lm           |
| Índice de reproducción cromática                   | 80               |
| Rf                                                 | 84               |
| Rg                                                 | 95               |
| CCT nominal                                        | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                           | Directa                                         |
| Óptica                            | UGR19                                           |
| Eficiencia óptica                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                   | 3172lm                                          |
| Flujo luminaria de emergencia BLF | 13%                                             |
| Rendimiento luminoso              | 93lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC blanco.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Blanco             |
| Dimensiones          | AxBxH 2340x57x80mm |
| Peso                 | 5,595Kg            |
| Versión              | Lineal             |
| Grado de protección  | IP40               |
| Resistencia mecánica | IK02               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 34W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004W  | ○     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006M  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007M  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN   |
|--------|-----------|
| A008T  | L = 6 m   |
| A008U  | L = 5 m   |
| A008V  | L = 4 m   |
| A008W  | L = 3 m   |
| A008X  | L = 2 m   |
| A008Y  | L = 1 m   |
| A008Z  | L = 0,5 m |

Cable de suspensión (2 piezas).