

## PLAFONNIERS

# Oz Stand Alone - Plafonnier - Large 5x - 253x53mm

Code  
IT8961EL

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE               | OUTPUT          |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90               | Elliptique<br>Transversale<br>25° / 58° | 20,5W<br>1958lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF     |  |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K                               | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                      | Ra90                                |                  | 25°    | 58°   |                       |      |
|                                                                                      | Fixture Power                       | 21W              | 1      | 0.44  | 1.11                  | 3829 |
|                                                                                      | Source Flux                         | 2720lm           | 2      | 0.88  | 2.21                  | 957  |
|                                                                                      | Fixture Flux                        | 1958lm           | 3      | 1.32  | 3.32                  | 425  |
|                                                                                      | Efficacy                            | 95lm/W           | 4      | 1.76  | 4.43                  | 239  |
|                                                                                      | TS1257 I <sub>max</sub> =1408cd/klm | I <sub>max</sub> | 3829cd | 5     | 2.19                  | 5.54 |

## Données techniques

## Concept

Plafonniers LED.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 18W             |
| Flux nominal                                  | 2720lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique ELT. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil est indiqué pour l'installation dans les lieux de travail UGR<22/13 (EN12484-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Elliptique Transversale                |
| Ouverture du faisceau    | ELT                                    |
| Rendement optique        | 71,97%                                 |
| Flux appareil            | 1958lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 95lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Version 253x53mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Noir profond       |
| Dimensions          | AxBxH 253x53x100mm |
| Poids               | 1Kg                |
| Version             | 5X                 |
| Degré de protection | IP20               |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 20,5W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.