

# T23 NEWS

LABEL

# LABEL 230V

Label 230V amplía su gama y abre las puertas a nuevas posibilidades de aplicación. La nueva versión "stand alone" sin conexión a carril responde a las nuevas necesidades de instalación, para las que aún se requiere una iluminación focalizada profesional.







Todas las versiones de la gama de proyectores - Label 4, Label 6, Label 7 - ahora también están disponibles en las versiones de techo, suspensión y pared en el doble acabado, blanco y negro.



**Techo**



**Pared**



**Suspensión**



Las nuevas versiones están equipadas con ópticas dotadas de reflector para garantizar la misma homogeneidad del efecto luminoso.

Al igual que las versiones de carril, las versiones "stand alone" también están equipadas con LED Ra90 3000K y 4000K en las tres ópticas reflectoras SP, FL, MWFL. Todas las versiones son de baja luminancia, de hecho, la fuente está particularmente retrasada gracias al reflector especial y al anillo negro que limita al máximo el riesgo de luminancia.

Las versiones de pared están disponibles como mono-emisión, (se pueden instalar tanto hacia abajo como hacia arriba), y bi-emisión para ambientes en los que es importante difuminar las sombras aclarando también un poco el techo.



## Bajo pedido



LABEL está disponible bajo pedido en todos los colores de la gama "Easy Custom Colours". Para ver la carta de colores consulta página 136 y la web en la sección de Download

**LABEL 230V**

LABEL 4 Plafón

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 536lm a 712lm

Ø43x270mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	8W	SP		EL	1T9780EL	1T9781EL
				DA	1T9780DA	1T9781DA
				EL	1T9786EL	1T9787EL
				DA	1T9786DA	1T9787DA
		FL		EL	1T9782EL	1T9783EL
				DA	1T9782DA	1T9783DA
				EL	1T9788EL	1T9789EL
				DA	1T9788DA	1T9789DA
		MWFL		EL	1T9784EL	1T9785EL
				DA	1T9784DA	1T9785DA
				EL	1T9790EL	1T9791EL
				DA	1T9790DA	1T9791DA

LABEL 4 Suspensión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 539lm a 712lm

Ø43x270mm - Rosón Ø92mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	8W	SP		EL	1T9816EL	1T9817EL
				DA	1T9816DA	1T9817DA
				EL	1T9822EL	1T9823EL
				DA	1T9822DA	1T9823DA
		FL		EL	1T9818EL	1T9819EL
				DA	1T9818DA	1T9819DA
				EL	1T9824EL	1T9825EL
				DA	1T9824DA	1T9825DA
		MWFL		EL	1T9820EL	1T9821EL
				DA	1T9820DA	1T9821DA
				EL	1T9826EL	1T9827EL
				DA	1T9826DA	1T9827DA




- El cable se puede cortar a medida en la parte interior del florón.

LABEL 4 Luminaria de pared monoemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 712lm

Ø43x64x320mm






	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	8W	MWFL		EL	1T9944EL	1T9945EL
				DA	1T9944DA	1T9945DA
				EL	1T9946EL	1T9947EL
				DA	1T9946DA	1T9947DA

LABEL 4 Luminaria de pared biemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 1413lm

Ø43x64x320mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	15W	MWFL		EL	1T9956EL	1T9957EL
				DA	1T9956DA	1T9957DA
				EL	1T9958EL	1T9959EL
				DA	1T9958DA	1T9959DA

LABEL 6 Plafón

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 876lm a 889lm

Ø59x280mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	9,5W	SP		EL	1T9768EL	1T9769EL
				DA	1T9768DA	1T9769DA
				EL	1T9774EL	1T9775EL
				DA	1T9774DA	1T9775DA
		FL		EL	1T9770EL	1T9771EL
				DA	1T9770DA	1T9771DA
				EL	1T9776EL	1T9777EL
				DA	1T9776DA	1T9777DA
		MWFL		EL	1T9772EL	1T9773EL
				DA	1T9772DA	1T9773DA
				EL	1T9778EL	1T9779EL
				DA	1T9778DA	1T9779DA

LABEL 6 Suspensión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 876lm a 889lm

Ø43x270mm - Rosón Ø92mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	9,5W	SP		EL	1T9804EL	1T9805EL
				DA	1T9804DA	1T9805DA
				EL	1T9810EL	1T9811EL
				DA	1T9810DA	1T9811DA
		FL		EL	1T9806EL	1T9807EL
				DA	1T9806DA	1T9807DA
				EL	1T9812EL	1T9813EL
				DA	1T9812DA	1T9813DA
		MWFL		EL	1T9808EL	1T9809EL
				DA	1T9808DA	1T9809DA
				EL	1T9814EL	1T9815EL
				DA	1T9814DA	1T9815DA

- El cable se puede cortar a medida en la parte interior del florón.






LABEL 6 Luminaria de pared monoemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 889lm

Ø59x81x320mm






	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	9,5W	MWFL		EL	1T9940EL	1T9941EL
				DA	1T9940DA	1T9941DA
				EL	1T9942EL	1T9943EL
				DA	1T9942DA	1T9943DA

LABEL 6 Luminaria de pared biemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 1763lm

Ø59x81x320mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	19W	MWFL		EL	1T9952EL	1T9953EL
				DA	1T9952DA	1T9953DA
				EL	1T9954EL	1T9955EL
				DA	1T9954DA	1T9955DA

LABEL 7 Plafón

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 945lm bis 1132lm

Ø72x280mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	12W	SP		EL	1T9756EL	1T9757EL
				DA	1T9756DA	1T9757DA
				EL	1T9762EL	1T9763EL
				DA	1T9762DA	1T9763DA
		FL		EL	1T9758EL	1T9759EL
				DA	1T9758DA	1T9759DA
				EL	1T9764EL	1T9765EL
				DA	1T9764DA	1T9765DA
		MWFL		EL	1T9760EL	1T9761EL
				DA	1T9760DA	1T9761DA
				EL	1T9766EL	1T9767EL
				DA	1T9766DA	1T9767DA

LABEL 7 Suspension

Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 945lm bis 1132lm

Ø72x270mm - Rosón Ø92mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	12W	SP		EL	1T9792EL	1T9793EL
				DA	1T9792DA	1T9793DA
				EL	1T9798EL	1T9799EL
				DA	1T9798DA	1T9799DA
		FL		EL	1T9794EL	1T9795EL
				DA	1T9794DA	1T9795DA
				EL	1T9800EL	1T9801EL
				DA	1T9800DA	1T9801DA
		MWFL		EL	1T9796EL	1T9797EL
				DA	1T9796DA	1T9797DA
				EL	1T9802EL	1T9803EL
				DA	1T9802DA	1T9803DA

- El cable se puede cortar a medida en la parte interior del florón.

LABEL 7 Luminaria de pared monoemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 1132lm

Ø72x94x320mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	12W	MWFL		EL	1T9936EL	1T9937EL
				DA	1T9936DA	1T9937DA
				EL	1T9938EL	1T9939EL
				DA	1T9938DA	1T9939DA

LABEL 7 Luminaria de pared biemisión

Ra90 | Flujo luminaria 3000K 2248lm bis

Ø72x94x320mm



	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	3000K	4000K
	23W	MWFL		EL	1T9948EL	1T9949EL
				DA	1T9948DA	1T9949DA
				EL	1T9950EL	1T9951EL
				DA	1T9950DA	1T9951DA

## Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

## Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.

## Consorcio ecolight

Targetti Sankey Spa forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.



**TARGETTI SANKEY SpA**  
Certificat ISO 9001 n° 9130. TAR1  
Certificat ISO 14001 n° IT319206







La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.











## Apertura de fijación

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	<b>NSP</b>
11°	25°	Spot	<b>SP</b>
26°	40°	Flood	<b>FL</b>
41°	50°	Medium Wide Flood	<b>MWFL</b>
51°	70°	Wide Flood	<b>WFL</b>
71°	120°	Very Wide Flood	<b>VWFL</b>
		Wall Washer	<b>WW</b>
		Narrow Asymmetric	<b>N. ASYM</b>
		Asymmetric	<b>ASYM</b>

## Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.

## Símbolos particulares

	Longitud del cable.
	Transitable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
	LED con $Ra$ __, si no están presentes en el catálogo, están disponibles bajo petición.
	Varias temperaturas color disponibles bajo petición.
	Acabado personalizado a elegir entre la gama Colours Targetti y los RAL indicados en la carpeta de colores que se puede descargar online en la sección download.
	Tratamiento de cataforesis aplicado bajo petición.
	Alimentación
	Suministrado bajo petición con alimentación 110-277Vac, integrada o a distancia.
	Módulo luminoso de emergencia disponible

### Importante

- ➔ Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- ➔ Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- ➔ Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.



