APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE


CCTEvo Tube 180 WFL (UGR)

Codice
1T9679EL




TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	WFL (UGR) 58°	22W 2124lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
230Vac 50Hz ON-OFF	



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			58°	
Fixture Power	22W	1	1.11	2726
Source Flux	2884lm	2	2.22	682
Fixture Flux	2124lm	3	3.33	303
Efficacy	97lm/W	4	4.44	170
Imax	2726cd	5	5.55	109

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	19,6W
Flusso nominale	2884lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica profonda UGR a bassa luminanza per un elevato comfort visivo. Ottica composta da riflettore termoplastico profondo con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza. UGR<19 e L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Ottica	WFL (UGR)
Apertura di fascio	WFL (UGR)
Rendimento ottico	73,65%
Flusso apparecchio	2124lm
Efficienza luminosa	97lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 182x258mm
Peso	1,8Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	22W
Alimentazione	230Vac 50Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Da completare con sistema di fissaggio a sospensione, plafone o binario.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia


5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


Codici a completamento

Sistema di fissaggio




CODICE	COLORE
1T9692	●

Kit per montaggio a plafone.
Per CCTEVO Tube 180.




CODICE	COLORE	DRIVER	L
1T9694EL	●	ON-OFF	2000mm

Kit sospensione.
Per CCTEVO Tube 180.



CODICE	COLORE	DRIVER
1T9688EL	●	ON-OFF

Kit per binario.
Per CCTEVO Tube 180.



CODICE	COLORE	DRIVER	L
1T9690EL	●	ON-OFF	2000mm

Kit sospensione per binario.
Per CCTEVO Tube 180.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.