


PROYECTORES

Dart Small Driver remoto

Código  
1E3917

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>80          | SP<br>17°                                                                         | 15W<br>1424lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 400mA                |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 15W             |
| Flujo nominal                    | 2022lm          |
| Índice de reproducción cromática | 80              |
| R <sub>f</sub>                   | 81              |
| R <sub>g</sub>                   | 97              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 56000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Equipado con lentes de metacrilato. |                                               |
| Óptica                              | SP                                            |
| Apertura del haz de luz             | SP                                            |
| Eficiencia óptica                   | 70,42%                                        |
| Flujo luminaria                     | 1424lm                                        |
| Rendimiento luminoso                | 95lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de presufusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de ±20° en plano horizontal y de 0-180° en plano vertical.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Color y acabado      | Ferrite          |
| Dimensiones          | AxBxH 76x69x71mm |
| Peso                 | 0,72Kg           |
| Grado de protección  | IP66             |
| Resistencia mecánica | IK10             |

Características eléctricas

Sistema de alimentación opcional disponible con kit de controlador electrónico ON-OFF, DALI o regulable 1-10V. Precableado con 1,5 m de cable H07RN-F.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia luminaria   | 15W           |
| Alimentación         | 400mA         |
| Clase de aislamiento | CLASE 3       |
| Driver incluido      | NO            |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

Notas

Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo con driver DALI). Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.


Códigos para completar

Alimentación




| CÓDIGO   | IP   | SALIDA EN CORRIENTE | ALIMENTACIÓN             | POTENCIA   | LXHXP       |
|----------|------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1T4215EL | IP20 | 400mA               | 220-240Vac               | 18W        | 146x22x43mm |
| 1E3033EL | IP68 | 400mA               | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 115x26x53mm |

Alimentador electrónico ON-OFF.



| CÓDIGO  | IP   | SALIDA EN CORRIENTE | ALIMENTACIÓN             | POTENCIA   | LXHXP       |
|---------|------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1T4215D | IP20 | 400mA               | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 111x22x52mm |
| 1E3033D | IP68 | 400mA               | 110-240Vac               | 20W        | 135x31x80mm |

Alimentador 1-10V.



| CÓDIGO   | IP   | SALIDA EN CORRIENTE | ALIMENTACIÓN             | POTENCIA   | LXHXP       |
|----------|------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1T4215DA | IP20 | 400mA               | 220-240Vac               | 20W        | 146x30x44mm |
| 1E3033DA | IP68 | 400mA               | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 115x26x53mm |

Alimentador DALI.

Accesorios

Filtro



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1E3012 | 53mm |

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
A completar con anillo porta filtros.


Rejilla



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E3014 | ●     |

Rejilla antideslumbramiento.  
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E3013 | ●     |

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Accesorios

## Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E3015 |       |

Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



| CÓDIGO | COLOR | ØXH      |
|--------|-------|----------|
| 1E3016 |       | 70x182mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Anillo porta accesorios



| CÓDIGO | COLOR | L    |
|--------|-------|------|
| 1E3011 |       | 66mm |

Anillo porta filtros.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| 1E2493 |

Caja de conexión lineal IP68.  
4 polos, de sección máx 2,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

## Sistemas de control



| CÓDIGO |
|--------|
| 1E3048 |

Unidad de control inalámbrico IP67 con interfaz DALI.  
Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.

El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.

El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.

Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.

La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH, es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.

Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia

Si es diferente a la modalidad preconfigurada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=108x28x65mm.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Sistemas de control



## CÓDIGO

1E4369

Extensor IP67: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI basada en la tecnología Casambi. Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP67 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preconfigurada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.