

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 7 - Braccio corto


Codice

**1T8073EL**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 2700K<br>90   | FL<br>26°          | 22,9W<br>2199lm |

**ALIMENTAZIONE  
CONTROLLO**

48Vdc



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|                                                                                      |                              |                  |        |      |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|------|
|  |                              |                  |        |      |                       |      |
|                                                                                      |                              | 2700K            | H(m)   | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|                                                                                      |                              | Ra90             | 26°    |      |                       |      |
|                                                                                      |                              | Fixture Power    | 23W    | 1    | 0.47                  | 8919 |
|                                                                                      |                              | Source Flux      | 2698lm | 2    | 0.94                  | 2230 |
|                                                                                      |                              | Fixture Flux     | 2199lm | 3    | 1.41                  | 991  |
|                                                                                      |                              | Efficacy         | 96lm/W | 4    | 1.88                  | 557  |
| TS1866                                                                               | I <sub>max</sub> =3306cd/klm | I <sub>max</sub> | 8919cd | 5    | 2.35                  | 357  |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 22W             |
| Flusso nominale                 | 2698lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 99              |
| CCT nominale                    | 2700K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

FL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 81,5%                                   |
| Flusso apparecchio      | 2199lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 96lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale, con blocco del puntamento a frizione.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso           |
| Dimensioni          | ØxH 74x130mm           |
| Peso                | 0,57Kg                 |
| Versione            | Braccio corto - ON-OFF |
| Grado di protezione | IP20                   |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 22,9W       |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T8094 | 63mm |

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce.  
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T8093 | 63mm |

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.