

LUMINARIAS DE TECHO

SUSPENSIONES

# Logico Easy Stand Alone 100 - Opal HO - Emergencia


Código  
T024MY940D2PW

| TEMPERATURA DE COLOR                        | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90                                 | Opal                                                                              | 50W<br>3670lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                        | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>DALI2 (VERSIÓN DE EMERGENCIA) |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |               |                             |                  |          |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------|------|-------|
|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | Emax(lx) |      |       |
|                                                                                      | Ra90          |                             | 109°             |          |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 50W                         | 1                | 2.82     | 1319 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 3670lm                      | 2                | 5.64     | 330  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 3670lm                      | 3                | 8.46     | 147  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 73lm/W                      | 4                | 11.28    | 82   |       |
|                                                                                      | G0301A        | I <sub>max</sub> =359cd/klm | I <sub>max</sub> | 1319cd   | 5    | 14.10 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia.

## Lámpara

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética                     | E                |
| Potencia nominal                                   | 44W              |
| Flujo nominal                                      | 3670lm           |
| Índice de reproducción cromática                   | 90               |
| Rf                                                 | 92               |
| Rg                                                 | 101              |
| CCT nominal                                        | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                                                                                           | Directa                                         |
| Óptica                                                                                                                                                                                                            | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                                   | 3670lm                                          |
| Flujo luminaria de emergencia BLF                                                                                                                                                                                 | 9%                                              |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                              | 73lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 100mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC blanco. |                     |
| Color y acabado                                                                                                                   | Blanco              |
| Dimensiones                                                                                                                       | AxBxH 1462x100x80mm |
| Peso                                                                                                                              | 4,9Kg               |
| Versión                                                                                                                           | Lineal              |
| Grado de protección                                                                                                               | IP40                |
| Resistencia mecánica                                                                                                              | IK02                |

Características eléctricas

|                                                                                                                         |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico DALI2 integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h). |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                      | 50W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                            | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                    | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                   | DALI2 (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                 |
| Driver incluido                                                                                                         | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                    | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR                                                                                                     | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

Notas

Sistema de control Casambi disponible como accesorio. Póngase en contacto con la empresa para verificar el número de alimentadores DALI con los que están equipadas las luminarias. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004W  | ○     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006L  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007L  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN   |
|--------|-----------|
| A008T  | L = 6 m   |
| A008U  | L = 5 m   |
| A008V  | L = 4 m   |
| A008W  | L = 3 m   |
| A008X  | L = 2 m   |
| A008Y  | L = 1 m   |
| A008Z  | L = 0,5 m |

Cable de suspensión (2 piezas).

## Accesorios

## Sistemas de control



## CÓDIGO

1T5349

Unidad de control inalámbrico IP20 con interfaz DALI.

Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.

El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.

El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.

Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.

La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH, es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.

Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia

Si es diferente a la modalidad preconfigurada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=102x25x36mm.



## CÓDIGO

2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preconfigurada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.