

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Label 2 - Brazo corto

Código  
1T6645DA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2700K<br>90          | FL<br>31°             | 3,8W<br>129lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                |                       |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

## Lámpara

LED emisor de alto rendimiento Ra90. 3500K bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                |
| Potencia nominal                 | 2,6W             |
| Flujo nominal                    | 171lm            |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 87,6             |
| Rg                               | 103,9            |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| SDCM                             | 1,5              |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FL - lente de PMMA transparente y filtro holográfico con diferentes aberturas según la versión, anillo cut off negro de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                                            | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                           | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                 | 75,53%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                   | 129lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                              | 34lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                       | Blanco yeso        |
| Dimensiones                                                                                                                           | ØxH 23x40mm        |
| Peso                                                                                                                                  | 0,13Kg             |
| Versión                                                                                                                               | Brazo corto - DALI |
| Grado de protección                                                                                                                   | IP20               |

Características eléctricas

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio. |             |
| Potencia luminaria                                                                   | 3,8W        |
| Alimentación                                                                         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento                                                                 | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente                                                                 | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO

Ø

1T6939

17mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.

Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.