

BORNES


Lucera Borne TW

Code

E009MFTUWD8FE

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700-5000K 80	MWFL 46°	4,8W 249-323lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

120-240Vac
DALI DT8

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Borne avec projecteurs LED orientables professionnels Tunable White.

Source

Carte Tunable White composé d'émetteurs LED Ra80 haute efficacité qui permettent d'atteindre et de choisir une température de couleur entre 2700K et 5000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	2x4,2W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	83
Rg	97
CCT nominale	Voir les photométries

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItalyTel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système optique composé d'une lentille en PMMA transparent et d'un verre frontal trempé extra clair avec sérigraphie noire. Angle d'éclairage : MWFL.

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	100%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Borne en aluminium extrudé et double couche de finition couleur Ferrite. Unités d'éclairage en aluminium moulé sous pression. Orientation des blocs optiques de 325° sur le plan vertical avec une inclinaison de +/-20° sur le plan horizontal. Il est possible de faire coulisser les blocs optiques à l'intérieur de la borne d'un côté à l'autre sur l'axe horizontal. Système de verrouillage via clé hexagonale.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 150x150x1010mm
Poids	15,2Kg
Version	2X
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK09

Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré avec interface DALI DT8.

Puissance installée	2x4,8W
Alimentation	120-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DALI DT8
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Disponible dans la version 1 mètre de hauteur. À compléter avec un système d'ancrage en acier inoxydable, disponible en version double avec plaque escamotable ou surface pour installation avec chevilles. Pour les deux systèmes, il est possible d'avoir des tiges en acier inoxydable pour une installation dans le béton.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries se réfèrent à un seul projecteur.

Normes et Certifications

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

WW


CCT nominale	2700K
Flux nominal	2x249lm
Flux appareil	2x249lm
Efficacité lumineuse	52lm/W



2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		46°	
Fixture Power	5W	1	0.86
Source Flux	249lm	2	1.71
Fixture Flux	249lm	3	2.57
Efficacy	52lm/W	4	3.42
TS1830	I _{max} =1341cd/klm	I _{max}	334cd

NW


CCT nominale	3850K
Flux nominal	2x315lm
Flux appareil	2x315lm
Efficacité lumineuse	66lm/W



3850K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		46°	
Fixture Power	5W	1	0.86
Source Flux	315lm	2	1.71
Fixture Flux	315lm	3	2.57
Efficacy	66lm/W	4	3.42
TS1830	I _{max} =1341cd/klm	I _{max}	422cd

CW


CCT nominale	5000K
Flux nominal	2x323lm
Flux appareil	2x323lm
Efficacité lumineuse	67lm/W



5000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		46°	
Fixture Power	5W	1	0.86
Source Flux	323lm	2	1.71
Fixture Flux	323lm	3	2.57
Efficacy	67lm/W	4	3.42
TS1830	I _{max} =1341cd/klm	I _{max}	433cd

Codes relatifs

Système de fixation




CODE

A012AFE

COULEUR



Plaque de fixation cachée.
Acier inoxydable enduit de poudre.



CODE


A012CFE

COULEUR



Plaque de fixation avec bride.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Accessoires




CODE

A012B

Tiges de fixation pour plaque de fixation en acier inoxydable.

Écran



CODE


A011AFE

COULEUR



Écran symétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Grille



CODE


A011BFE

COULEUR



Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Écran



CODE


A011CFE

COULEUR




Écran asymétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Anneau porte-accessoires

**CODE****COULEUR****A011DFE**

Anneau porte-filtres.
Aluminium enduit de poudre.

Filtre

**CODE****A011E**

Filtre lame de lumière.
A compléter avec un anneau de support.