


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -
Múltiple - Large 3x -
50x150mm

Código
2T0108CA


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	FL 27°	17,8W 1787lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	18W	1	0.49	5853	
	Source Flux	2389lm	2	0.98	1463	
	Fixture Flux	1787lm	3	1.47	650	
	Efficacy	100lm/W	4	1.95	366	
	TS1836	I _{max} =2450cd/klm	I _{max}	5853cd	5	2.44

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	16W
Flujo nominal	2389lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominal	3000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico flood con óptica de precisión de policarbonato metalizado, filtro holográfico difusor y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	74,8%
Flujo luminaria	1787lm
Rendimiento luminoso	100lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria múltiple fija, 150x50mm.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 150x50x50mm
Peso	0,21Kg
Versión	3X CASAMBI
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Potencia luminaria	17,8W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.