
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Oz Profilo Plafone/Sospensione - Large

**Codice**
**1T7080**



COLORE




**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

1,04 CE

## Dati Tecnici

### Concept

Profilo per installazione a plafone/sospensione, per modulo luminoso 50x50mm.

### Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio verniciato. Modulo centrale/terminale.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | AxBxH 1000x64x67mm |
| Peso | 1,035Kg |
| Versione | Per unità luminose 50x50mm - Modulo centrale/terminale |

### Installazione

Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa. Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa. Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.

### Note

Da completare con Power Track.

### Normativa e Certificazioni

CE

## Dati Tecnici

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento


### Tappi di chiusura



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7096 | ● |


Kit 2 tappi.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

### Sistema di fissaggio



| CODICE |
|---|
| 1T7065 |

Kit di installazione a plafone.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.




| CODICE |
|---|
| 1T7066 |

Kit di installazione a sospensione.
L=2000mm.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.


## Accessori

### Giunto meccanico




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7092 | ● |

Giunto meccanico a L.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7093 | ● |

Giunto meccanico a T.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7094 | ● |

Giunto meccanico a X.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7097 | ● |

Giunto lineare meccanico composto da 4 giunti meccanici e 4 viti.
Per profilo da installazione a plafone/sospensione.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Pannello di copertura



| CODICE | COLORE | L |
|---|---|---|
| 1T9601 | ● | 1000mm |
| 1T9602 | ● | 2000mm |

Cover per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.