


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Oz Module d'éclairage - Multiple - Large 3x - 50x150mm

Code  
2T0112DD

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | MWFL<br>37°            | 17,8W<br>1969lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
| 48Vdc                 | ●       |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
|        | Ra90                         |                  | 37°    |                       |      |     |
|        | Fixture Power                | 18W              | 1      | 0.66                  | 4530 |     |
|        | Source Flux                  | 2389lm           | 2      | 1.32                  | 1133 |     |
|        | Fixture Flux                 | 1969lm           | 3      | 1.98                  | 503  |     |
|        | Efficacy                     | 111lm/W          | 4      | 2.64                  | 283  |     |
| TS1837 | I <sub>max</sub> =1896cd/klm | I <sub>max</sub> | 4530cd | 5                     | 3.31 | 181 |

## Données techniques

## Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 16W             |
| Flux nominal                                  | 2389lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision medium wide flood à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 82,4%                                  |
| Flux appareil            | 1969lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 111lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil multiple fixe, 150x50mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Noir profond       |
| Dimensions          | AxBxH 150x50x50mm  |
| Poids               | 0,21Kg             |
| Version             | 3X Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20               |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 17,8W       |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.