PROIETTORI


# Dart Maxi



Codice
**1E3964EL**


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | Asimmetrica | 68,9W<br>7416lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |




**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**




| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 40° | 70° | |
| Fixture Power | 69W | 1 | 1.78 | 2.34 | 3124 |
| Source Flux | 8657lm | 2 | 3.57 | 4.68 | 781 |
| Fixture Flux | 7416lm | 3 | 5.35 | 7.01 | 347 |
| Efficacy | 108lm/W | 4 | 7.13 | 9.35 | 195 |
| Imax | 7717cd | 5 | 8.91 | 11.69 | 125 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | C |
| Potenza nominale | 63W |
| Flusso nominale | 8657lm |
| Indice resa cromatica | 80 |
| Rf | 84 |
| Rg | 97 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durata utile (L80/B10) | 56000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica in alluminio preanodizzato satinato ad altissima riflettanza.

| | |
|---|---|
| Ottica | Asimmetrica |
| Apertura di fascio | ASYM |
| Rendimento ottico | 85,66% |
| Flusso apparecchio | 7416lm |
| Efficienza luminosa | 108lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di ±45° sul piano orizzontale e di 0-180° sul piano verticale.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Ferrite |
| Dimensioni | AxBxH 214x201x147mm |
| Peso | 6,7Kg |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza meccanica | IK10 |

### Caratteristiche elettriche

Completo di alimentazione elettronica ON-OFF. Precablato con 1,5m di cavo H07RN-F.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 68,9W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

## Accessori

### Filtro



| CODICE |
| --- |
| 1E3094 |

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Da completare con anello portafiltri.
Diametro 168mm.


### Griglia



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1E3096 | ◑ |

Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere rimossa per due diversi livelli di controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

### Schermo



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1E3095 | ● |

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

### Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1E3026 | ● |

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



| CODICE | COLORE | ØXH |
| --- | --- | --- |
| 1E3188 | ● | 150x352mm |

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1E2825 | ● |

Aggancio al palo.
Allumino anodizzato e verniciato a polvere.
Palo Ø 60mm (+/-2mm).




A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E3097 | |

Sistema di montaggio multiplo su palo.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da completare con 1E2825.
Max 4 proiettori.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E3187 | |

Palo con base.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

## Anello porta accessori



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E3093 | |

Anello porta filtri.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
AxB 195x195mm.

## Utensile



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E3098 | |

Sistema laser per il puntamento.
Da applicare a frizione sul corpo del proiettore.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Proiettore laser incluso.

## Connettore



| CODICE |
|---|
| 1E2769 |

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



| CODICE |
|---|
| 1E2494 |


Box di connessione multipla IP68.
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm².
Diametro del cavo da 6 a 12mm.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Scaricatore di sovratensione



**CODICE**

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.