
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


# Oz Módulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm

**Código**
**2T0119CA**



| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | Wall Washer | 8,3W<br>399lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |




**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**







| 2700K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 35° | 77° | |
| Fixture Power | 8W | 1 | 0.67 | 1.65 | 350 |
| Source Flux | 621lm | 2 | 1.34 | 3.30 | 88 |
| Fixture Flux | 399lm | 3 | 2.00 | 4.95 | 39 |
| Efficacy | 48lm/W | 4 | 2.67 | 6.60 | 22 |
| Imax | 379cd | 5 | 3.34 | 8.24 | 14 |

## Datos técnicos

### Concept

Módulos lumínosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 7,3W |
| Flujo nominal | 621lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 87,6 |
| Rg | 103,9 |
| CCT nominal | 2700K |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro.

| | |
|---|---|
| Óptica | Wall Washer |
| Eficiencia óptica | 64,3% |
| Flujo luminaria | 399lm |
| Rendimiento luminoso | 48lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Dimensiones 125x25mm.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | AxBxH 125x25x61mm |
| Peso | 0,24Kg |
| Versión | CASAMBI |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 8,3W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

### Notas

Versión con sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.