PROIETTORI


Jedi Proiettore RGBW - L. 616mm



Codice
1E4250

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 17° / 80°	27,5W 1419lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

3,7 IP66 IP67 IK08 1M CE DMX ON BOARD

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	22W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	79,1%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 616x81x82mm
Peso	3,7Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.


Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

Fotometrie

RGBW

Potenza apparecchio	27,5W
Flusso nominale	1794lm
Flusso apparecchio	1419lm
Efficienza luminosa	52lm/W




-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	28W	1	0.30	1.67	2336
Source Flux	1794lm	2	0.59	3.34	584
Fixture Flux	1419lm	3	0.89	5.01	260
Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	146
Imax	2336cd	5	1.48	8.36	93

TS1773 Imax=1302cd/klm

RGB

Potenza apparecchio	19,8W
Flusso nominale	1022lm
Flusso apparecchio	808lm
Efficienza luminosa	41lm/W




-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	20W	1	0.30	1.67	1331
Source Flux	1022lm	2	0.59	3.34	333
Fixture Flux	808lm	3	0.89	5.01	148
Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	83
Imax	1331cd	5	1.48	8.36	53

TS1773 Imax=1302cd/klm

WHITE

CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	7,2W
Flusso nominale	874lm
Flusso apparecchio	691lm
Efficienza luminosa	96lm/W




3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	1138
Source Flux	874lm	2	0.59	3.34	284
Fixture Flux	691lm	3	0.89	5.01	126
Efficacy	96lm/W	4	1.18	6.69	71
Imax	1138cd	5	1.48	8.36	46

TS1773 Imax=1302cd/klm

RED

Potenza apparecchio	5,3W
Flusso nominale	314lm
Flusso apparecchio	248lm
Efficienza luminosa	47lm/W




-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	5W	1	0.30	1.67	409
Source Flux	314lm	2	0.59	3.34	102
Fixture Flux	248lm	3	0.89	5.01	45
Efficacy	47lm/W	4	1.18	6.69	26
Imax	409cd	5	1.48	8.36	16

TS1773 Imax=1302cd/klm

GREEN

Potenza apparecchio	7,4W
Flusso nominale	644lm
Flusso apparecchio	509lm
Efficienza luminosa	69lm/W




-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	838
Source Flux	644lm	2	0.59	3.34	210
Fixture Flux	509lm	3	0.89	5.01	93
Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	52
Imax	838cd	5	1.48	8.36	34

TS1773 Imax=1302cd/klm

BLUE

Potenza apparecchio	7,3W
Flusso nominale	126lm
Flusso apparecchio	100lm
Efficienza luminosa	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	164
Source Flux	126lm	2	0.59	3.34	41
Fixture Flux	100lm	3	0.89	5.01	18
Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	10
Imax	164cd	5	1.48	8.36	7


TS1773 Imax=1302cd/klm

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Sistema di fissaggio



CODICE

1E2752


Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).



CODICE

1E2753

Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).




CODICE

1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).

Accessori

Tappi di chiusura




CODICE

1E2761


Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.

Pannello di copertura




CODICE	L
1E3045	616mm

Copertura laterale per installazione a plafone.



CODICE	L
1E2755	616mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.



CODICE	L
1E2758	616mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.