SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


# Oz Módulo luminoso - Lineal - L. 569mm



**Código**
**1T8192**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | Opal | 13,4W<br>951lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | ◯ |




**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

0,57 IP20 CE




| 3500K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 94° | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 2.13 | 408 |
| Source Flux | 1496lm | 2 | 4.27 | 102 |
| Fixture Flux | 951lm | 3 | 6.40 | 45 |
| Efficacy | 71lm/W | 4 | 8.54 | 26 |
| Imax | 408cd | 5 | 10.67 | 16 |

## Datos técnicos

### Concept

Módulos luminosos lineales magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 12W |
| Flujo nominal | 1496lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90,3 |
| Rg | 100,4 |
| CCT nominal | 3500K |
| SDCM | 3 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.

| | |
|---|---|
| Óptica | Opal |
| Eficiencia óptica | 63,57% |
| Flujo luminaria | 951lm |
| Rendimiento luminoso | 71lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco. L=569mm

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | AxBxH 569x27x52mm |
| Peso | 0,57Kg |
| Versión | ON-OFF |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 13,4W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.