

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d'éclairage - Linéaire - L. 569mm

Code  
**IT8194DD**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT         |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 2700K<br>90            | Opal                   | 13,4W<br>868lm |

ALIMENTATION CONTRÔLE COULEUR

48Vdc



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 2700K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 94*              |                       |     |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 13W                         | 1                | 2.13                  | 373 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 1366lm                      | 2                | 4.27                  | 93  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 868lm                       | 3                | 6.40                  | 41  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 65lm/W                      | 4                | 8.54                  | 23  |       |
|                                                                                      | TS1264        | I <sub>max</sub> =273cd/klm | I <sub>max</sub> | 373cd                 | 5   | 10.67 |

## Données techniques

## Concept

Modules lumineux linéaires magnétiques à LED, alimentés en très basse tension.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 12W              |
| Flux nominal                                  | 1366lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 90,9             |
| R <sub>g</sub>                                | 100,1            |
| CCT nominale                                  | 2700K            |
| SDCM                                          | 3                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Opal                                   |
| Rendement optique        | 63,57%                                 |
| Flux appareil            | 868lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 65lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé noir. L=569mm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Noir profond      |
| Dimensions          | AxBxH 569x27x52mm |
| Poids               | 0,57Kg            |
| Version             | Digital Dimming   |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 13,4W       |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.