

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE


APPARECCHI A SOSPENSIONE

APPARECCHI A PARETE


# Threesixty Ø 384mm - UGR

Codice

1T6115DA



| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>80             | UGR+Halo                                                                          | 30.4W<br>2103lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>DALI      |  |                 |



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|               | Ra80                        |                  | 92°   |                       |
| Fixture Power | 30W                         | 1                | 2.07  | 740                   |
| Source Flux   | 2691lm                      | 2                | 4.15  | 185                   |
| Fixture Flux  | 2103lm                      | 3                | 6.22  | 82                    |
| Efficacy      | 69lm/W                      | 4                | 8.29  | 46                    |
| TS1516        | I <sub>max</sub> =275cd/klm | I <sub>max</sub> | 740cd | 5                     |
|               |                             |                  | 10.37 | 30                    |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Classe di efficienza energetica | D, F |
|---------------------------------|------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Potenza nominale | 27W |
|------------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Flusso nominale | 2691lm |
|-----------------|--------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Indice resa cromatica | 80 |
|-----------------------|----|

|    |      |
|----|------|
| Rf | 82,6 |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| Rg | 95,7 |
|----|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| CCT nominale | 4000K |
|--------------|-------|

|      |   |
|------|---|
| SDCM | 3 |
|------|---|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
|------------------------|------------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Durata utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |
|------------------------|-----------------|

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Emissione | Diretta/Indiretta |
|-----------|-------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Ottica | UGR+Halo |
|--------|----------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rendimento ottico | 78,14% |
|-------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Flusso apparecchio | 2103lm |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Efficienza luminosa | 69lm/W |
|---------------------|--------|

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |
|-------------------------|-----------------------------------------|

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
|-------------------|--------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | ØxH 384x120mm |
|------------|---------------|

|      |       |
|------|-------|
| Peso | 4,6Kg |
|------|-------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
|---------------------|-----------------------------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista |
|---------------------|----------------------------|

## Dati Tecnici

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata DALI. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 30,4W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | DALI                                                                                                  |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

## Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

## Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

## Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|----------------|
| 1T6401 | ○      | 460x165mm | Ø450           |

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.  
 Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.  
 Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.  
 Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 Versione Halo.

## Accessori

### Sistemi di controllo



#### CODICE

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.  
 Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.  
 Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.  
 Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.  
 Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.  
 LxHxP=130x22x30mm.