

PROYECTORES

# Jedi Nova 55 Proyector Side Box 600

Código  
E0542FVL822D2FW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2200K<br>80          | VWFL<br>67°           | 26,7W<br>2337lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI2  |                       |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|               | 2200K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 67°    | 75°   |                       |
| Fixture Power | 27W                         | 1                | 1.31   | 1.52  | 1834                  |
| Source Flux   | 3618lm                      | 2                | 2.63   | 3.04  | 459                   |
| Fixture Flux  | 2337lm                      | 3                | 3.94   | 4.56  | 204                   |
| Efficacy      | 88lm/W                      | 4                | 5.25   | 6.09  | 115                   |
| TS2105        | I <sub>max</sub> =507cd/klm | I <sub>max</sub> | 1834cd | 5     | 6.56                  |
|               |                             |                  |        | 7.61  | 73                    |

## Datos técnicos

## Concept

Proyector lineal orientable de LED.

## Lámpara

Tarjetas lineales LED Mid Power High Efficiency Ra80.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D                |
| Potencia nominal                 | 24               |
| Flujo nominal                    | 3618lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| CCT nominal                      | 2200K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica celular compuesta por lentes de PMMA y pantallas de policarbonato antirreflejos de color negro brillante. |                                               |
| Óptica                                                                                                           | VWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                                          | VWFL 75°                                      |
| Eficiencia óptica                                                                                                | 64,58%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                  | 2337lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                             | 88lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                          | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                             | Blanco florentino  |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                 | AxBxH 588x110x45mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                        | 3,2Kg              |
| Versión                                                                                                                                                                                                     | Standard           |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                         | IP66,IP67,IP68     |
| Resistencia mecánica                                                                                                                                                                                        | IK07               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrado, en la versión DALI2 (posicionado lateralmente al cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,7W                                                                                         |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DALI2 - PUSH                                                                                  |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible en diferentes longitudes).

Notas

Sistema de control Casambi disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Estribo



| CÓDIGO | COLOR                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A108BT |  |

Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).



| CÓDIGO | COLOR                                                                             | VERSIÓN | L    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| A109FW |  | Corta   | 57mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR                                                                             | VERSIÓN | L     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A110FW |  | Mediana | 157mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               | VERSIÓN | L     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A111ZFW |   | Larga   | 303mm |
| A111YFW |  | Larga   | 453mm |
| A111XFW |  | Larga   | 603mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR                                                                               | H     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A112   |  | 181mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Para uso con A108, A109, A110.

Accesorios

Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| A117   |

Conector hembra IP66/IP68.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

A118

kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Cable



| CÓDIGO | L      |
|--------|--------|
| A120Z  | 1000mm |
| A120Y  | 2000mm |
| A120X  | 3000mm |

Cable de conexión.  
Equipado con conectores 5 polos.  
Para versión ON-OFF y DALI.

Parasol



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             | L     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A148XFW |  | 588mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.