

PROIETTORI


Jedi Proiettore RGBW - L. 616mm

Codice

1E4249

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	FL 35°	27,5W 1349lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	22W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	75,19%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 616x81x82mm
Peso	3,7Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie


RGBW	Potenza apparecchio	27,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>1168</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1794lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>292</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1349lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>130</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>73</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1168cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>47</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	28W	1	0.63	1.94	1168	Source Flux	1794lm	2	1.26	3.88	292	Fixture Flux	1349lm	3	1.90	5.81	130	Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	73	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1168cd	5	3.16	9.69	47
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	28W		1	0.63	1.94	1168																																														
	Source Flux	1794lm		2	1.26	3.88	292																																														
Fixture Flux	1349lm	3	1.90	5.81	130																																																
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	73																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1168cd	5	3.16	9.69	47																																														
Flusso nominale	1794lm																																																				
Flusso apparecchio	1349lm																																																				
Efficienza luminosa	49lm/W																																																				
RGB	Potenza apparecchio	19,8W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>665</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1022lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>166</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>768lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>74</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>39lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>42</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>665cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>27</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	20W	1	0.63	1.94	665	Source Flux	1022lm	2	1.26	3.88	166	Fixture Flux	768lm	3	1.90	5.81	74	Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	42	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	665cd	5	3.16	9.69	27
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	20W		1	0.63	1.94	665																																														
	Source Flux	1022lm		2	1.26	3.88	166																																														
Fixture Flux	768lm	3	1.90	5.81	74																																																
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	42																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	665cd	5	3.16	9.69	27																																														
Flusso nominale	1022lm																																																				
Flusso apparecchio	768lm																																																				
Efficienza luminosa	39lm/W																																																				
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>569</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>874lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>142</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>657lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>63</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>91lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>36</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>569cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>23</td></tr></table>						3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	569	Source Flux	874lm	2	1.26	3.88	142	Fixture Flux	657lm	3	1.90	5.81	63	Efficacy	91lm/W	4	2.53	7.75	36	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	569cd	5	3.16	9.69	23
	3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	569																																														
	Source Flux	874lm		2	1.26	3.88	142																																														
Fixture Flux	657lm	3	1.90	5.81	63																																																
Efficacy	91lm/W	4	2.53	7.75	36																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	569cd	5	3.16	9.69	23																																														
Potenza apparecchio	7,2W																																																				
Flusso nominale	874lm																																																				
Flusso apparecchio	657lm																																																				
Efficienza luminosa	91lm/W																																																				
RED	Potenza apparecchio	5,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>5W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>204</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>314lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>51</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>236lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>13</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>204cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>8</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	5W	1	0.63	1.94	204	Source Flux	314lm	2	1.26	3.88	51	Fixture Flux	236lm	3	1.90	5.81	23	Efficacy	45lm/W	4	2.53	7.75	13	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	204cd	5	3.16	9.69	8
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	5W		1	0.63	1.94	204																																														
	Source Flux	314lm		2	1.26	3.88	51																																														
Fixture Flux	236lm	3	1.90	5.81	23																																																
Efficacy	45lm/W	4	2.53	7.75	13																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	204cd	5	3.16	9.69	8																																														
Flusso nominale	314lm																																																				
Flusso apparecchio	236lm																																																				
Efficienza luminosa	45lm/W																																																				
GREEN	Potenza apparecchio	7,4W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>419</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>644lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>105</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>484lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>47</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>65lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>26</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>419cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>17</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	419	Source Flux	644lm	2	1.26	3.88	105	Fixture Flux	484lm	3	1.90	5.81	47	Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	26	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	419cd	5	3.16	9.69	17
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	419																																														
	Source Flux	644lm		2	1.26	3.88	105																																														
Fixture Flux	484lm	3	1.90	5.81	47																																																
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	26																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	419cd	5	3.16	9.69	17																																														
Flusso nominale	644lm																																																				
Flusso apparecchio	484lm																																																				
Efficienza luminosa	65lm/W																																																				
BLUE	Potenza apparecchio	7,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>82</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>126lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>21</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>95lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>9</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>5</td></tr><tr><td>TS1770</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>82cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>3</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	82	Source Flux	126lm	2	1.26	3.88	21	Fixture Flux	95lm	3	1.90	5.81	9	Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	5	TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	82cd	5	3.16	9.69	3
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	82																																														
	Source Flux	126lm		2	1.26	3.88	21																																														
Fixture Flux	95lm	3	1.90	5.81	9																																																
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	5																																																
TS1770	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	82cd	5	3.16	9.69	3																																														
Flusso nominale	126lm																																																				
Flusso apparecchio	95lm																																																				
Efficienza luminosa	13lm/W																																																				

Codici a completamento


Sistema di fissaggio


CODICE
1E2752

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2753


Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).


Accessori

Tappi di chiusura



CODICE
1E2761

Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.


Pannello di copertura


CODICE
1E3045
L
616mm

Copertura laterale per installazione a plafone.


CODICE
1E2755
L
616mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.


CODICE
1E2758
L
616mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto. L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.