

BELEUCHTUNGSSYSTEME


Oz Power Track

Art.-Nr.

1T7436BETRIEBSGERÄT
STEUERUNG

FARBE

48Vdc



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.



Technische Daten

Konzept

Power Track-Schiene mit 2 Niederspannungsleitern.

Mechanische Merkmale

Power Track-Schiene aus schwarzem Polycarbonat mit zwei Leitern aus Edelstahl zur Stromversorgung und zur magnetischen Befestigung der Produkte. Möglich sind unterschiedliche Konfigurationen mit mehreren Power Track-Schienen unter Verwendung der entsprechenden Verbinder, wodurch ein einfaches und gleichzeitig wandlungsfähiges sowie sicheres System für jedes Planungsbedürfnis erstellt werden kann.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	AxBxH 3000x27x6mm
Gewicht	1,041Kg
Version	Power Track
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Stromversorgung möglich mit externem Betriebsgerät mittels Kontaktierung über die magnetischen Power Track-Schiene, oder über ein in System integriertes Betriebsgerät, welches direkt auf die magnetischen Power Track-Schiene gesetzt wird.

Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Installation

Länge 3m, Montagearten: - Anbaumontage der Power Track-Schiene mit Schrauben; - Anbau-, Pendel-, und Einbaumontage (auch Trimless) mit entsprechenden, separat zu bestellenden Profilen.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern
 für notwendiges
 Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
1T7027	●


Set aus 2 Endkappen.

Stromversorgung




ART.-NR.	FARBE	LXHXP
1T7025	●	71x27x25mm

Magnetisch-elektrischer Einspeiser.




ART.-NR.	FARBE	VERSION	LXHXP
1T9604DD	●	EXTERNER DIMM	71x27x26mm
1T9605DD	●	DIMM ON BOARD	71x27x26mm

Magnetisch-elektrischer Einspeiser für Digital Dimming.




ART.-NR.	FARBE	TREIBER
1T7029EL	●	ON-OFF

Treiber 48Vdc mit Magnetbefestigung.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



ART.-NR.	FARBE	TREIBER
1T7172EL	●	ON-OFF

Treiber 48Vdc für die Deckeninstallation.
Komplett mit 2,5m Kabel.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.




ART.-NR.	IP	AUSGANGSSPANNUNG	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

Zubehör

Elektrische Verbinder



ART.-NR.	FARBE
1T7020	●

Elektrisches Verbindungsstück für die Installation in Reihe.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656


Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Elektrische Verbinder




ART.-NR.

FARBE

1T7021



Elektrischer L-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.

FARBE

1T7022



Elektrischer T-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.

FARBE

1T7023



Elektrischer X-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.

FARBE

1T9525



Ausrichtbarer elektrischer Verbinder mit 2 Richtungen.
Über als Zubehör erhältliche Elemente können bis zu 8 Power Track-Schienen miteinander verbunden werden.



ART.-NR.

FARBE

1T9580



Zusatzelement für ausrichtbaren elektrischen Verbinder (1T9524 und 1T9525).



ART.-NR.


FARBE

1T7440



Elektrischer rechtwinkliger L-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.

Befestigungssystem



ART.-NR.

FARBE

1T9593



Die L-Halterung bietet die Möglichkeit, die Module in einem Winkel von 90° zur Power Track-Schiene anzubringen.
Die Halterung ermöglicht beispielsweise auch dann eine senkrechte Beleuchtung von oben, wenn die Power Track-Schiene an der Wand installiert ist.
Nur für das Einzelmodul 25x25mm.

Zubehör


Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
1T7943	●	3000mm

Abdeckung für Power Track-Schiene (5 Stück).


Befestigungssystem



ART.-NR.

1T7098

Doppelseitige Kleberolle L. 10 Meter zur Befestigung von Power Track auf der Oberfläche.




ART.-NR.

1T9523

Halterung für die Installation der Power Track-Schiene an der Decke bei modularen Zwischendecken.

Steuersystem



ART.-NR.

1T9594D

Controller 1-10V (DIMM ON BOARD) für die externe Installation.
Jeder 1-10 V-Controller kann Leuchten mit einer Gesamtleistung von maximal 96 W ansteuern.



ART.-NR.

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: Mit diesem Gerät können mit der Bluetooth-Mesh-Casambi-Technologie ausgestattete Leuchten mit einem traditionellen DALI-System gekoppelt und über den DALI-Controller gesteuert werden.

Der DALI-Schaltkreis kann maximal 64 mit DALI verkabelte und kabellose Casambi-Leuchten enthalten.

Funktioniert nur mit den Netzen Casambi Evolution.

Die DALI-Bridge ist innerhalb des DALI-Systems transparent und belegt daher keine Adresse.

Keine Stromversorgung notwendig, Versorgung direkt über den DALI-Bus.

Um die Schutzart IP68 zu erreichen, ist die Leuchte mit Code 1E3184 zu ergänzen.

LxHxP=40,4x14x36,3mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.