

LUMINAIRES DE SURFACE


Febo EVO

Code


1E3191EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	OUTPUT	ALIMENTATION CONTRÔLE
4000K 80	36W 2721lm	220-240Vac ON-OFF

COULEUR



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Données techniques

Concept

Appareil LED à poser au mur ou au sol avec effet lumière rasante.

Source

Circuit avec des sources multiples, mid-power LED doté de la technologie flip-chip, Ra>80. 3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	32W
Flux nominal	5038lm
Indice de rendu des couleurs	80
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	70000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique constituée par une lentille convergente toroïdale transparente en PMMA de qualité optique.

Émission	Radiale
Ouverture du faisceau	WFL
Rendement optique	54,01%
Flux appareil	2721lm
Efficacité lumineuse	76lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)
Rating BUG selon IES TM-15-07	B=1 U=4 G=4

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé, tête optique en aluminium moulé sous pression dotée de lamelles radiales couleur noir.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 160x150mm
Poids	2,7Kg
Degré de protection	IP67
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Groupe d'alimentation disponible en version électronique ON-OFF, intégré dans le corps de l'appareil. Fourni avec un système de connexion étanche à l'intérieur de l'appareil.

Puissance installée	36W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
Température ambiante	-25°C / +35°C

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse non remplaçable. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Obturbateur

**CODE****1E3399**


Kit obturbateur 120° (4 zones prévues pour la coupe qui permettent d'obscurcir également des angles de 105°/90°/75°/60°).
Nombre max. de kit par produit : 2.

Outil

**CODE****1E3305**

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Parasurtenseur

**CODE****A013B**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE II et les drivers électroniques.
Tension de fonctionnement 220-240Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE II
IP67