PROJECTEURS SUR RAIL


# Label 7



**Code**
## 1T8161EL90

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>26° | 29,5W<br>2691lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |




**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,69 IP20 CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 26° | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 0.47 | 10915 |
| Source Flux | 3302lm | 2 | 0.94 | 2729 |
| Fixture Flux | 2691lm | 3 | 1.41 | 1213 |
| Efficacy | 91lm/W | 4 | 1.88 | 682 |
| Imax | 10915cd | 5 | 2.35 | 437 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 26W |
| Flux nominal | 3302lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec lentille en PMMA transparent.

| | |
|---|---|
| Optique | FL |
| Ouverture du faisceau | FL |
| Rendement optique | 81,5% |
| Flux appareil | 2691lm |
| Efficacité lumineuse | 91lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Inclinaison du corps optique de 0 à 90° et orientation à 355° avec possibilité de blocage mécanique du pointage de l'orientation (blocage du pointage à friction).

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 74x130mm |
| Poids | 0,69Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 29,5W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Notes

Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie


5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

## Accessoires

### Filtre



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T8094 | 63mm |

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

### Grille



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T8093 | 63mm |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.