
PROYECTORES DE CARRIL


Zeno 130 Zoom



Código
T039ZMP740DAPW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 97	Zoom 11°-31°	28,2W 485-1097lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DALI	◯



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,95 IP20 CE

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	25W
Flujo nominal	2970lm
Índice de reproducción cromática	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema ZOOM de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente para una abertura de haz de Spot a Flood. Elementos porta-óptica telescópicos de aluminio anodizado negro antideslumbrante. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, difusor frontal de PMMA. Regulación sin herramientas. Sistema de seguridad anticaída de la parte móvil.

Óptica	Zoom
Apertura del haz de luz	SP-FL
Eficiencia óptica	Véase fotometrías
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 134x125mm
Peso	0,95Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	28,2W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	DALI
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.


Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Fotometrías

SP


Flujo luminaria	485lm
Rendimiento luminoso	17lm/W
Eficiencia óptica	16,34%



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			11°	
Fixture Power	28W		1	0.20	11172
Source Flux	2970lm		2	0.39	2793
Fixture Flux	485lm		3	0.59	1241
Efficacy	17lm/W		4	0.79	698
TS2297	Imax=3762cd/klm	Imax	11172cd	5	0.99	447

FL

Flujo luminaria	1097lm
Rendimiento luminoso	39lm/W
Eficiencia óptica	36,94%



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			31°	
Fixture Power	28W		1	0.55	4150
Source Flux	2970lm		2	1.10	1037
Fixture Flux	1097lm		3	1.66	461
Efficacy	39lm/W		4	2.21	259
TS2298	Imax=1414cd/klm	Imax	4200cd	5	2.76	166

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.