

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO



SUSPENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

# Threesixty Ø 590mm

Código  
1T6144EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90          | Opal                                                                              | 75W<br>5163lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 114°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 75W                         | 1                | 3.09                  | 1788 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 8529lm                      | 2                | 6.17                  | 447  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 5163lm                      | 3                | 9.26                  | 199  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 69lm/W                      | 4                | 12.35                 | 112  |       |
|                                                                                      | TS1482        | I <sub>max</sub> =210cd/klm | I <sub>max</sub> | 1788cd                | 5    | 15.43 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared.

## Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 67W              |
| Flujo nominal                    | 8529lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                   | 100,8            |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión OPAL Directa: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. |                                               |
| Emisión                                                                                                      | Directa                                       |
| Óptica                                                                                                       | Opal                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                            | 60,53%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                              | 5163lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                         | 69lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                      | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido calandrado. |                               |
| Color y acabado                         | Blanco yeso                   |
| Dimensiones                             | ØxH 590x120mm                 |
| Peso                                    | 7,2Kg                         |
| Grado de protección                     | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección                     | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 15% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ON-OFF - PUSH                                                                                 |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. Instalación en suspensión y empotrable a través de accesorio a solicitar por separado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.


Códigos para completar

Contracaja



| CÓDIGO | COLOR | ØXH      | FORO PARA EMPOTRADO |
|--------|-------|----------|---------------------|
| 1T6294 |       | 627x99mm | Ø615                |


Borde regulable para semiempotrado y empotrado total.  
Borde no portante compatible con todas las medidas.  
Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.  
El borde se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
La luminaria se debe fijar después al techo a través de cables de suspensión con sistema de regulación ABS incluidos en el borde.  
Altura mínima del contratecho 230mm.



| CÓDIGO | COLOR | ØXH       | FORO PARA EMPOTRADO |
|--------|-------|-----------|---------------------|
| 1T6306 |       | 627x130mm | Ø615                |

Bastidor para semiempotrado y empotrado total.  
Bastidor portante para las medidas 384 mm y 590 mm.  
Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.  
El bastidor se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
Versión Estándar.


Suspensión



| CÓDIGO | COLOR | L      |
|--------|-------|--------|
| 1T6282 |       | 2000mm |
| 1T6285 |       | 4000mm |

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.  
Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Kit de alimentación



| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER |
|----------|-------|--------|
| 1T6288EL |       | ON-OFF |

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.