

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Ivy Profil - Anbaumontage

Art.-Nr.
1E4229

FARBE



Technische Daten

Konzept

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule.

Mechanische Merkmale

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ, pulverbeschichtet in Weiß.

Farbe und Oberfläche	Weiß
Abmessungen	AxBxH 1000x66x88mm
Gewicht	2Kg
Version	Oberfläche

Hinweise



Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen




ART.-NR.	FARBE
1E4234	

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Für Profil für die Anbauinstallation.


Zubehör

Mechanischer Verbinder




ART.-NR.	FARBE
1E4236	

Planar L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4237	

Konkav L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4238	

Konvex L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
1E4170		2000mm

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.


Abhängung



ART.-NR.	FARBE	L
2T0049		2000mm

Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Stromversorgungs-Kit



ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
1T5905EL		ON-OFF	4000mm

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.



CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.