

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Module d'éclairage - Multiple - Small 5x - 25x125mm

Code
2T0071CA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	FL 28°	8,3W 465lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
48Vdc		



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



		<table><tr><th>2700K</th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E_{max}(lx)</th></tr><tr><td colspan="2">Ra90</td><td colspan="2">28°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>8W</td><td>1</td><td>0.51</td><td>1568</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>621lm</td><td>2</td><td>1.01</td><td>392</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>465lm</td><td>3</td><td>1.52</td><td>174</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>56lm/W</td><td>4</td><td>2.02</td><td>98</td></tr><tr><td>TS1839</td><td>I_{max}=2525cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1568cd</td><td>5</td><td>2.53</td><td>63</td></tr></table>				2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	Ra90		28°		Fixture Power	8W	1	0.51	1568	Source Flux	621lm	2	1.01	392	Fixture Flux	465lm	3	1.52	174	Efficacy	56lm/W	4	2.02	98	TS1839	I _{max} =2525cd/klm	I _{max}	1568cd	5	2.53	63
2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																					
Ra90		28°																																						
Fixture Power	8W	1	0.51	1568																																				
Source Flux	621lm	2	1.01	392																																				
Fixture Flux	465lm	3	1.52	174																																				
Efficacy	56lm/W	4	2.02	98																																				
TS1839	I _{max} =2525cd/klm	I _{max}	1568cd	5	2.53	63																																		

Données techniques

Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	7,3W
Flux nominal	621lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	87,6
Rg	103,9
CCT nominale	2700K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique flood avec lentille en acrylique et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	74,91%
Flux appareil	465lm
Efficacité lumineuse	56lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil multiple fixe, 125x25mm.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 125x25x50mm
Poids	0,13Kg
Version	5X CASAMBI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Puissance installée	8,3W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.