

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d'éclairage - Individuel fixe - 25x25mm

Code  
1T7114DD

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | SP<br>11°                                                                         | 2,8W<br>165lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 48Vdc                  |  |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|                                                                                      |               |                               |                  |                       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|  | 4000K         | H(m)                          | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|                                                                                      | Ra90          |                               | 11°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 3W                            | 1                | 0.20                  | 2695 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 212lm                         | 2                | 0.40                  | 674  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 165lm                         | 3                | 0.60                  | 299  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 59lm/W                        | 4                | 0.79                  | 168  |      |
|                                                                                      | TS1122        | I <sub>max</sub> =12713cd/klm | I <sub>max</sub> | 2695cd                | 5    | 0.99 |

## Données techniques

## Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, fixe.

## Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 2,1W             |
| Flux nominal                                  | 212lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 90,9             |
| R <sub>g</sub>                                | 101,1            |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique spot avec lentille convergente en acrylique, filtre holographique intégré et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 78,01%                                 |
| Flux appareil            | 165lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 59lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil fixe, 25x25mm.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Couleur et finition | Noir profond           |
| Dimensions          | AxBxH 25x25x50mm       |
| Poids               | 0,042Kg                |
| Version             | Fixé - Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20                   |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 2,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.