

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

APPLIQUES


# Threesixty Ø 870mm

Code

IT6220EL

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>80            | Opal                   | 162W<br>13131lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF  | ●       |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 114°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 162W                        | 1                | 3.09                  | 4548 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 21693lm                     | 2                | 6.17                  | 1137 |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 13131lm                     | 3                | 9.26                  | 505  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 81lm/W                      | 4                | 12.35                 | 284  |       |
|                                                                                      | TS1003        | I <sub>max</sub> =210cd/klm | I <sub>max</sub> | 4548cd                | 5    | 15.43 |

## Données techniques

## Concept

Appareil LED circulaire pour des montages au plafond, en suspension, encastrés, semi-encastrés et en applique.

## Source

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D                |
| Puissance nominale                            | 144W             |
| Flux nominal                                  | 21693lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| R <sub>f</sub>                                | 82,9             |
| R <sub>g</sub>                                | 97               |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| SDCM                                          | 3                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version OPAL Directe : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                |
| Optique                  | Opal                                   |
| Rendement optique        | 60,53%                                 |
| Flux appareil            | 1313lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 81lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé calandré.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Noir profond                  |
| Dimensions          | ØxH 870x120mm                 |
| Poids               | 12Kg                          |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 162W               |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1           |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. Montage en suspension et encastré à l'aide de l'accessoire à commander séparément.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

## Codes relatifs

## Boîtier



| CODE   | COULEUR | ØXH      | TROU D'ENCASTREMENT |
|--------|---------|----------|---------------------|
| 1T6298 | ●       | 907x99mm | Ø895                |

Cadre réglable pour demi-encastrement et encastrément total.  
Cadre non portant compatible avec toutes les dimensions.  
Corps en aluminium extrudé calandré, avec application de peinture en poudre.  
Fixation du cadre au faux plafond au moyen d'étriers en acier pré-galvanisé.  
L'appareil doit être ensuite fixé au plafond avec des câbles de suspension et un système de réglage ABS inclus dans le cadre.  
Hauteur minimum du faux-plafond 230mm.

## Suspension



| CODE   | COULEUR | L      |
|--------|---------|--------|
| 1T6282 | ●       | 2000mm |
| 1T6285 | ●       | 4000mm |

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.  
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

## Kit d'alimentation



| CODE     | COULEUR | DRIVER |
|----------|---------|--------|
| 1T6289EL | ●       | ON-OFF |

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.