

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

# Logico Easy Stand Alone 100 - UGR19 - Secours

Code

T026MY930ELDB

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT |
|---------------------------|---------------------------|--------|
|---------------------------|---------------------------|--------|

|             |       |               |
|-------------|-------|---------------|
| 3000K<br>90 | UGR19 | 40W<br>2911lm |
|-------------|-------|---------------|

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION<br>SECOURS) | ● |
|----------------------------------------------|---|



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)           | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                | 88°  |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 40W            | 1    | 1.94                  | 1527 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 2911lm         | 2    | 3.88                  | 382  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2911lm         | 3    | 5.83                  | 170  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 73lm/W         | 4    | 7.77                  | 95   |      |
|                                                                                      | G0301         | Imax=525cd/klm | Imax | 1527cd                | 5    | 9.71 |

## Données techniques

## Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 34W              |
| Flux nominal                                  | 2911lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 92               |
| Rg                                            | 101              |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière contrôlée - Optique UGR19 : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et écran diffuseur de fermeture UGR (UGR<19 et L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                     | Directe                                   |
| Optique                      | UGR19                                     |
| Rendement optique            | 100%                                      |
| Flux appareil                | 2911lm                                    |
| Flux appareil de secours BLF | 11%                                       |
| Efficacité lumineuse         | 73lm/W                                    |
| Sécurité photobiologique     | Conforme au groupe RGO (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 100mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur et finition  | Noir                |
| Dimensions           | AxBxH 1462x100x80mm |
| Poids                | 5,45Kg              |
| Version              | Linéaire            |
| Degré de protection  | IP40                |
| Résistance mécanique | IK02                |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 40W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF (VERSION SECOURS)                                                                                         |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Rosace



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|       |   |
|-------|---|
| A004B | ● |
|-------|---|



Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Bride



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A006L |
|-------|

Bride pour montage au plafond (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A007L |
|-------|

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.

## Suspension



| CODE | VERSION |
|------|---------|
|------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008T | L = 6m |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008U | L = 5m |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008V | L = 4m |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008W | L = 3m |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008X | L = 2m |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008Y | L = 1m |
|-------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| A008Z | L = 0,5m |
|-------|----------|

Câble de suspension (2 pièces).