


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Fortyeight Label 4 - Fix

Code
IT9870DA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	MWFL 42°	7,1W 680lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
48Vdc		



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90					
			42°			
	Fixture Power	7W	1	0.76	1491	
	Source Flux	920lm	2	1.52	373	
	Fixture Flux	680lm	3	2.28	166	
	Efficacy	96lm/W	4	3.04	93	
TS1965	I _{max} =1621cd/klm	I _{max}	1491cd	5	3.80	60

Données techniques

Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	6,5W
Flux nominal	920lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
SDCM	1,5
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	73,9%
Flux appareil	680lm
Efficacité lumineuse	96lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 43x270mm
Poids	0,3Kg
Version	DALI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

Puissance installée	7,1W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.