

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Binario trimless deep - incasso



Codice

9500-2/B-TA1

ALIMENTAZIONE
CONTROLLO

COLORE

0-60Vdc



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione.

Caratteristiche meccaniche

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato nero. Conduttori in rame isolati in PVC.

Colore e finitura	Nero
Dimensioni	AxBxH 2000x74x53mm
Peso	3,2Kg
Versione	Trimless Deep

Caratteristiche elettriche

La tensione di alimentazione deve essere 48Vdc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A.

Alimentazione	0-60Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO

Installazione

Versione Trimless Deep - installabile a controsoffitto tramite accessori dedicati. Permette l'installazione a scomparsa dell'apparecchio lineare Logico30, per un effetto di luce a filo. Tutti i binari hanno dei tappi di chiusura, da utilizzare sull'ultimo binario della linea (ogni profilo ha un tappo dedicato per la sua sezione).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Tappi di chiusura



CODICE


COLORE

1T6801



Tappo di chiusura per binario Trimless Deep.
2x

Sistema di fissaggio




CODICE

1T9583

KIT formato da 4 staffe laterali e 2 staffe di irrigidimento per il binario in versione Trimless Deep.

Alimentazione



CODICE

IP

USCITA IN TENSIONE

ALIMENTAZIONE

POTENZA

LXHXP

1T6917EL

IP20

48Vdc

220-240Vac

60W

225x36x60mm

1T6916EL

IP20

48Vdc

220-240Vac

130W

240x49x60mm

1T7403EL

IP67

48Vdc

110-277Vac

210W

251x37x90mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.



CODICE

COLORE

9501-S/B-E



Testata di alimentazione non polarizzata.

Accessori

Giunto meccanico



CODICE

COLORE

S-9500/314-B



Staffa di rinforzo per giunto diretto per applicazioni trimless e trimless deep.

Utensile



CODICE

S-9000/T

Utensile per tranciare i conduttori, qualora si renda necessario tagliare il binario su misura in fase di installazione.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Giunto elettrico



CODICE

COLORE

9511/B-E



Giunto a L non polarizzato per versioni Trimless, Trimless Deep e sezione ad H.
Per installazioni incassate i binari vanno precedentemente tagliati a 45°.



CODICE

COLORE

9503-S/B-E



Giunto passante non polarizzato.



CODICE

COLORE

9518-S/B-E



Giunto flessibile non polarizzato.

Sistemi di controllo



CODICE

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.
Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.