

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Label 2 -  
Brazo largo

Código  
1T6697DA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3000K<br>90          | SP<br>13°             | 3,8W<br>152lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                |                       |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

Lámpara

LED emisor de alto rendimiento Ra90. 3500K bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                |
| Potencia nominal                 | 2,6W             |
| Flujo nominal                    | 180lm            |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 89,3             |
| Rg                               | 104,3            |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 1,5              |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SP - lente de PMMA transparente y filtro holográfico con diferentes aberturas según la versión, anillo cut off negro de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                                            | SP                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                           | SP                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                 | 84,14%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                   | 152lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                              | 40lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                       | Negro profundo     |
| Dimensiones                                                                                                                           | ØxH 23x40mm        |
| Peso                                                                                                                                  | 0,13Kg             |
| Versión                                                                                                                               | Brazo largo - DALI |
| Grado de protección                                                                                                                   | IP20               |

Características eléctricas

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio. |             |
| Potencia luminaria                                                                   | 3,8W        |
| Alimentación                                                                         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento                                                                 | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente                                                                 | 0°C / +25°C |

Instalación

Versión long bracket para la introducción en el carril versión trimless deep. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO

Ø

1T6939

17mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.