


STROMSCHIENENSTRAHLER

Zeno 180

Art.-Nr.
T037SPH930ELDB

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 90	SP 17°	41,6W 2743lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
220-240Vac ON-OFF		



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische
Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	36W
Nenn-Lichtstrom	4853lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	101
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version Spot mit hybrider Optik bestehend aus Reflektor aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, Linse aus optischem Glas, Linsenhalter aus schwarzem anodisiertem Aluminium und holografischer Abdeckung aus PMMA.

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	56,51%
Leuchten-Lichtstrom	2743lm
Lichtausbeute	66lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 184x85mm
Gewicht	1,5Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronischer ON-OFF Treiber in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte	41,6W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter



ART.-NR.

1T6054

Lichtlanzen-Filter.


Holographischer Filter aus PMMA

Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Gitter



ART.-NR.

FARBE

1T6055



Blendschutzgitter.

Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Cut-off



ART.-NR.

FARBE

1T6056



Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.



ART.-NR.

FARBE

1T6057



Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Blende



ART.-NR.

FARBE

1T6058



Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Zubehör-Haltering



ART.-NR.

FARBE

1T6500



Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.