

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso -  
Lineare - L. 869mm

Codice

IT8204CA

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90             | Opal                                                                              | 19,7W<br>1427lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 48Vdc                   |  |                 |



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3500K         | H(m)           | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--|---------------|----------------|------|-----------------------|-----|-------|
|  | Ra90          |                | 94°  |                       |     |       |
|  | Fixture Power | 20W            | 1    | 2.13                  | 612 |       |
|  | Source Flux   | 2244lm         | 2    | 4.27                  | 153 |       |
|  | Fixture Flux  | 1427lm         | 3    | 6.40                  | 68  |       |
|  | Efficacy      | 72lm/W         | 4    | 8.54                  | 38  |       |
|  | TS1263        | Imax=273cd/klm | Imax | 612cd                 | 5   | 10.67 |

## Dati Tecnici

## Concept

Moduli luminosi lineari magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 18W              |
| Flusso nominale                 | 2244lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 90,3             |
| R <sub>g</sub>                  | 100,4            |
| CCT nominale                    | 3500K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in polycarbonato opalino.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Opal                                    |
| Rendimento ottico       | 63,57%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1427lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 72lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio verniciato nero. L=869mm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo     |
| Dimensioni          | AxBxH 869x27x52mm |
| Peso                | 0,83Kg            |
| Versione            | CASAMBI           |
| Grado di protezione | IP20              |

### Caratteristiche elettriche

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 19,7W       |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.