

LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


# Keplero 280 Wall Washer RGBW

Code

**E013WWHRGWMXASS**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| RGBW                   | Wall Washer            | 56W<br>1091lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

120-277V  
DMX RDM

Ø210

Ø280



202

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes



## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel encastrable Wall Washer équipé de sources LED RGBW.

### Source

Émetteur LED RGBW haute efficacité.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | G                     |
| Puissance nominale                            | 49W                   |
| Flux nominal                                  | Voir les photométries |
| Indice de rendu des couleurs                  | Voir les photométries |
| CCT nominale                                  | Voir les photométries |

**TARGETTI**CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
ItalyTel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Wall Washer composé d'une lentille en PMMA, d'un réflecteur asymétrique en aluminium anodisé hautement réfléchissant et d'un filtre holographique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Ouverture du faisceau    | WW                                     |
| Rendement optique        | 100%                                   |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression avec 3 couches de protection : oxydation anodique sulfurique (OAS), cataphorèse et revêtement peinture noire. Anneau de finition ultraplat avec bord évasé en acier inoxydable (AISI 316) brossé ( finition naturelle). Version avec verre de protection antiglisse pour les zones piétonnes publiques. Vis Torx antivandalisme A4 en acier inoxydable.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Couleur et finition  | Acier Inoxydable/Brosse' |
| Dimensions           | ØxH 280x202mm            |
| Poids                | 5,7Kg                    |
| Version              | Verre antidérapant       |
| Degré de protection  | IP66,IP67                |
| Résistance mécanique | IK10                     |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance installée       | Voir les photométries |
| Alimentation              | 120-277V 50/60Hz      |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1              |
| Type de driver / Contrôle | DMX RDM               |
| Driver inclus             | OUI                   |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C         |

### Installation

Pot d'encastrement en Nylon à commander séparément. Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Résiste à une charge statique de 20kN.

### Notes

Tous les corps d'éclairage doivent être complétés par un pot d'encastrement. Toutes les versions de KEPLERO sont conformes à la norme EN 60598-2-13 concernant le carrossabilité et le marchabilité. Les basses températures sur le verre les rendent adaptés à l'installation dans des "zones particulières", comme les espaces utilisés par les enfants. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

|                              |                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|------------------------------|---------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---|-------|------|-------|-------|----------|----------|--|------|-----|------|-----|---------------|-----|---------------|------|------|------|-------------|--------|-------------|-------|------|------|--------------|--------|--------------|-------|------|------|----------|--------|----------|--------|------|-------|--------|----------------|--------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| RGBW                         | Puissance installée | 56W   |       | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>449</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1091lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>112</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1091lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>50</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>19lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>28</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>583cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>18</td></tr></table>                     |       |       |          |          | - |       | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) | -        |  | 116° | 76° |      |     | Fixture Power | 56W | 1             | 3.17 | 2.12 | 449  | Source Flux | 1091lm | 2           | 6.35  | 4.25 | 112  | Fixture Flux | 1091lm | 3            | 9.52  | 6.37 | 50   | Efficacy | 19lm/W | 4        | 12.69  | 8.50 | 28    | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax   | 583cd          | 5    | 15.86 | 10.62 | 18    |       |   |
|                              | -                   |       |       | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | -                   |       |       | 116°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76°   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 56W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 449      |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Source Flux                  | 1091lm              | 2     | 6.35  | 4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Fixture Flux                 | 1091lm              | 3     | 9.52  | 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 19lm/W              | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 583cd | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 18       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 1091lm              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 1091lm              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 19lm/W              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| RGB                          | Puissance installée | 58W   |       | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>391</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>949lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>98</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>949lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>43</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>16lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>24</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>507cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>16</td></tr></table>                        |       |       |          |          | - |       | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) | -        |  | 116° | 76° |      |     | Fixture Power | 58W | 1             | 3.17 | 2.12 | 391  | Source Flux | 949lm  | 2           | 6.35  | 4.25 | 98   | Fixture Flux | 949lm  | 3            | 9.52  | 6.37 | 43   | Efficacy | 16lm/W | 4        | 12.69  | 8.50 | 24    | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax   | 507cd          | 5    | 15.86 | 10.62 | 16    |       |   |
|                              | -                   |       |       | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | -                   |       |       | 116°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76°   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 58W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 391      |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Source Flux                  | 949lm               | 2     | 6.35  | 4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Fixture Flux                 | 949lm               | 3     | 9.52  | 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 16lm/W              | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 507cd | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 16       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 949lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 949lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 16lm/W              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| WHITE                        | CCT nominale        | 4000K |       | <table><tr><td></td><td>4000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td></td><td>Ra80</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>147</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>357lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>37</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>357lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>16</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>24lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>9</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>191cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>6</td></tr></table> |       |       |          |          |   | 4000K |      | H(m)  | D1(m) | D2(m)    | Emax(lx) |  | Ra80 |     | 116° | 76° |               |     | Fixture Power | 15W  | 1    | 3.17 | 2.12        | 147    | Source Flux | 357lm | 2    | 6.35 | 4.25         | 37     | Fixture Flux | 357lm | 3    | 9.52 | 6.37     | 16     | Efficacy | 24lm/W | 4    | 12.69 | 8.50   | 9              | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax | 191cd | 5     | 15.86 | 10.62 | 6 |
|                              |                     | 4000K |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H(m)  | D1(m) | D2(m)    | Emax(lx) |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              |                     | Ra80  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116°  | 76°   |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 15W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 147      |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Source Flux         | 357lm |       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.35  | 4.25  | 37       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Flux        | 357lm |       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.52  | 6.37  | 16       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 24lm/W              | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9     |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 191cd | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 6        |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Indice de rendu des couleurs | 80                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Puissance installée          | 15W                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 357lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 357lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 24lm/W              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| RED                          | Puissance installée | 20W   |       | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>148</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>359lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>37</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>359lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>16</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>18lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>9</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>192cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>6</td></tr></table>                          |       |       |          |          | - |       | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) | -        |  | 116° | 76° |      |     | Fixture Power | 20W | 1             | 3.17 | 2.12 | 148  | Source Flux | 359lm  | 2           | 6.35  | 4.25 | 37   | Fixture Flux | 359lm  | 3            | 9.52  | 6.37 | 16   | Efficacy | 18lm/W | 4        | 12.69  | 8.50 | 9     | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax   | 192cd          | 5    | 15.86 | 10.62 | 6     |       |   |
|                              | -                   |       |       | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | -                   |       |       | 116°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76°   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 20W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 148      |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Source Flux                  | 359lm               | 2     | 6.35  | 4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Fixture Flux                 | 359lm               | 3     | 9.52  | 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 18lm/W              | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9     |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 192cd | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 6        |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 359lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 359lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 18lm/W              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| GREEN                        | Puissance installée | 28W   |       | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>244</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>593lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>61</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>593lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>27</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>21lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>15</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>317cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>10</td></tr></table>                        |       |       |          |          | - |       | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) | -        |  | 116° | 76° |      |     | Fixture Power | 28W | 1             | 3.17 | 2.12 | 244  | Source Flux | 593lm  | 2           | 6.35  | 4.25 | 61   | Fixture Flux | 593lm  | 3            | 9.52  | 6.37 | 27   | Efficacy | 21lm/W | 4        | 12.69  | 8.50 | 15    | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax   | 317cd          | 5    | 15.86 | 10.62 | 10    |       |   |
|                              | -                   |       |       | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | -                   |       |       | 116°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76°   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 28W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 244      |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Source Flux                  | 593lm               | 2     | 6.35  | 4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Fixture Flux                 | 593lm               | 3     | 9.52  | 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 21lm/W              | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 317cd | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 10       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 593lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 593lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 21lm/W              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| BLUE                         | Puissance installée | 20W   |       | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>116°</td><td>76°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>3.17</td><td>2.12</td><td>47</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>113lm</td><td>2</td><td>6.35</td><td>4.25</td><td>12</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>113lm</td><td>3</td><td>9.52</td><td>6.37</td><td>5</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>6lm/W</td><td>4</td><td>12.69</td><td>8.50</td><td>3</td></tr><tr><td>TS1026</td><td>Imax=534cd/klm</td><td>Imax</td><td>60cd</td><td>5</td><td>15.86</td><td>10.62</td><td>2</td></tr></table>                              |       |       |          |          | - |       | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) | -        |  | 116° | 76° |      |     | Fixture Power | 20W | 1             | 3.17 | 2.12 | 47   | Source Flux | 113lm  | 2           | 6.35  | 4.25 | 12   | Fixture Flux | 113lm  | 3            | 9.52  | 6.37 | 5    | Efficacy | 6lm/W  | 4        | 12.69  | 8.50 | 3     | TS1026 | Imax=534cd/klm | Imax   | 60cd           | 5    | 15.86 | 10.62 | 2     |       |   |
|                              | -                   |       |       | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | -                   |       |       | 116°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76°   |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Power       | 20W   |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.17  | 2.12  | 47       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Source Flux         | 113lm |       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.35  | 4.25  | 12       |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
|                              | Fixture Flux        | 113lm |       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.52  | 6.37  | 5        |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacy                     | 6lm/W               | 4     | 12.69 | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| TS1026                       | Imax=534cd/klm      | Imax  | 60cd  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.86 | 10.62 | 2        |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux nominal                 | 113lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Flux appareil                | 113lm               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |
| Efficacité lumineuse         | 6lm/W               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |          |   |       |      |       |       |          |          |  |      |     |      |     |               |     |               |      |      |      |             |        |             |       |      |      |              |        |              |       |      |      |          |        |          |        |      |       |        |                |        |                |      |       |       |       |       |   |

## Codes relatifs

## Pot d'encastrement



## CODE

**1E2394**

Pot d'encastrement en Nylon gris.

Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Équipé de carter de protection pour l'installation et la protection de la partie encastrée durant le coulage du béton.

Anneau affleurant Ø 286 H. 225.

Anneau en saillie Ø 271 H. 223.

## Accessoires

## Outil



## CODE

**1E2496**

Poignée en métal pour retirer l'appareil.



## CODE

**1E2495**

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.



## CODE

**1E0388**

Ventouse pour le soulèvement du verre.

## Connecteur



## CODE

**1E3184**

Connecteur IP68 5 pôles et 4 voix.

## Systèmes de contrôle



## CODE

**1E2767**

Programmeur USB-RDM.

Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).

S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.

Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



## CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.

L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.

La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).

Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.

Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.

Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



## CODE

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

## Parasurtenseur



## CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.