


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Oz Module d'éclairage - Individuel fixe - 25x25mm

Code  
1T7957CA

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4000K<br>90            | Zoom DBS<br>16°-35°                                                               | 2,8W<br>169-189lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |                   |
| 48Vdc                  |  |                   |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil  
sont disponibles dans les pages suivantes

## Données techniques

### Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, fixe.

### Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 2,1W             |
| Flux nominal                                  | 255lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 90,9             |
| Rg                                            | 101,1            |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique composé de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille Lens Vector (lentille en verre à cristaux liquides qui, pilotés électroniquement, règlent la diffusion de la lumière et l'ouverture du faisceau) et filtre holographique; UGR<22 (EN12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Zoom DBS                               |
| Ouverture du faisceau    | SP-FL                                  |
| Rendement optique        | Voir les photométries                  |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil fixe, 25x25mm.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur et finition | Noir profond     |
| Dimensions          | AxBxH 25x25x50mm |
| Poids               | 0,043Kg          |
| Version             | Fixé - CASAMBI   |
| Degré de protection | IP20             |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 2,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version DBS (Dynamic Beam Shaper). Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Photométries

SP


|                      |        |
|----------------------|--------|
| Flux appareil        | 189lm  |
| Efficacité lumineuse | 68lm/W |
| Rendement optique    | 74,19% |



|               |                 |      |                  |
|---------------|-----------------|------|------------------|
| 4000K         | H(m)            | D(m) | Emax(lx)         |
| Ra90          |                 | 16°  |                  |
| Fixture Power | 3W              | 1    | 0.28 1819        |
| Source Flux   | 255lm           | 2    | 0.56 455         |
| Fixture Flux  | 189lm           | 3    | 0.84 202         |
| Efficacy      | 68lm/W          | 4    | 1.12 114         |
| TS1283        | Imax=7134cd/klm | Imax | 1819cd 5 1.40 73 |

MWFL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Flux appareil        | 169lm  |
| Efficacité lumineuse | 60lm/W |
| Rendement optique    | 66,19% |



|               |                 |      |                 |
|---------------|-----------------|------|-----------------|
| 4000K         | H(m)            | D(m) | Emax(lx)        |
| Ra90          |                 | 35°  |                 |
| Fixture Power | 3W              | 1    | 0.62 306        |
| Source Flux   | 255lm           | 2    | 1.24 76         |
| Fixture Flux  | 169lm           | 3    | 1.86 34         |
| Efficacy      | 60lm/W          | 4    | 2.49 19         |
| TS1284        | Imax=1198cd/klm | Imax | 306cd 5 3.11 12 |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.