


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -
Lineal - L. 569mm

Código
1T8190CA

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	Opal	13,4W 868lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
48Vdc		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		94°	
	Fixture Power	13W	1	2.13
	Source Flux	1366lm	2	4.27
	Fixture Flux	868lm	3	6.40
	Efficacy	65lm/W	4	8.54
TS1264	I _{max} =273cd/klm	I _{max}	373cd	5
			10.67	15

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos lineales magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	12W
Flujo nominal	1366lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	90,9
R _g	100,1
CCT nominal	2700K
SDCM	3
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.	
Óptica	Opal
Eficiencia óptica	63,57%
Flujo luminaria	868lm
Rendimiento luminoso	65lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco. L=569mm	
Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 569x27x52mm
Peso	0,57Kg
Versión	CASAMBI
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Potencia luminaria	13,4W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Versión con sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.